

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/domofon-bezprzewodowy-eura-adp-80a3-grafit-p-28075.html>



Domofon bezprzewodowy EURA ADP-80A3 grafit

Cena	549,00 zł
Numer katalogowy	34101
Kod producenta	ADP-80A3
Kod EAN	5905548278810

Opis produktu

Domofon bezprzewodowy EURA ADP-80A3 grafit

Model: ADP-80A3

Przeznaczenie

Bezprzewodowy domofon **VDP-80A3** jest innowacyjnym rozwiązaniem dla osób chcących cieszyć się funkcjonalnością domofonu bez konieczności problematycznego prowadzenia przewodów.

Kaseta zewnętrzna **ADA-90A3** komunikuje się z unifonem w paśmie radiowym 426-440 MHz. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności urządzenia, istnieje możliwość podłączenia rygla elektromagnetycznego, który umożliwi kontrolę wejścia osób odwiedzających. Kasetę podświetla przycisk podczas nawiązania komunikacji z unifonem. Urządzenie zasilane jest napięciem 12V DC.

Unifon bezprzewodowy - Eura **ADA-80A3** - umożliwia obsługę wejścia poprzez bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym. Ponadto wyposażony jest w funkcję regulacji głośności dzwonka oraz zmiany jego melodii. Urządzenie zasilane jest poprzez wbudowany akumulator. Ładowanie unifonu odbywa się poprzez wbudowane gniazdo microUSB, znajdujące się na plecach urządzenia.

Wbudowana antena zapewnia urządzeniu łączność nawet do 100 m (w terenie otwartym).

Specyfikacja

Unifon

- **Rodzaj zasilania** Akumulator (3,7V/ 2200mAh) 18650
- **Napięcie ładowania** DC 5V
- **Pobór prądu - czuwanie / praca** <800uA / <350mA

-
- **Częstotliwość pracy** 426~440 MHz
 - **Zasięg pracy** max. do 100m zewnątrz (wewnętrzny - zasięg zależny od rodzaju przeszkód)
 - **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
 - **Wymiary unifonu(W x SZ x G)** 154 x 54 x 36 mm
 - **Waga netto unifonu** 160 g

Kaseta zewnętrzna

- **Napięcie zasilania** 12V DC
- **Pobór prądu - czuwanie / praca** <110uA / <350mA
- **Częstotliwość pracy** 426~440 MHz
- **Zasięg pracy** max. do 100m zewnątrz (wewnętrzny - zasięg zależny od rodzaju przeszkód)
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu kasety zewn.** Natynkowy
- **Daszek ochronny** Tak
- **Współczynnik ochrony** IP44
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -10°C ~ +50°C
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 158 x 62 x 50,5 mm
- **Waga netto kasety** 160 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu