

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/domofon-eura-adp-34a3-bialy-p-23840.html>



Domofon EURA ADP-34A3 biały

Cena	379,99 zł
Numer katalogowy	50322
Kod producenta	ADP-34A3
Kod EAN	5905548278841

Opis produktu

Domofon EURA ADP-34A3 biały

Model: ADP-34A3

Jednorodzinny zestaw domofonowy Eura ADP-34A3 głośnomówiący czarny - najważniejsze cechy:

- Zestaw domofonowy **jednorodzinny z unifonem głośnomówiącym**
- Napięcie zasilania: 12 V DC
- Pobór mocy zestawu: czuwanie 1,5 W / praca 14 W
- Ilość przewodów łączących zestaw: 4
- Ilość obsługiwanych wyjść zestawu: 2
- Pobór mocy kasety zewnętrznej: czuwanie 0,5 W / praca 6 W
- Materiał obudowy kasety zewnętrznej: stop aluminium
- Czytnik breloków zbliżeniowych: tak, **5 sztuk breloków w zestawie**
- Szyfrator: tak, dotykowy (**podświetlane klawisze**)
- Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej: **IP44**
- Temperaturowy zakres pracy kasety zewnętrznej: -15°C ~ +45°C
- **Sterowanie furtką i bramą** (obsługa dwóch wejść)
- Kolor: **biały**

Eura ADP-34A3 kolor biały - specyfikacja zestawu:

- Napięcie zasilania: 12 V DC
- Pobór mocy - czuwanie / praca: 1,5 W / 14W
- Ilość przewodów łączących: 4
- Ilość obsługiwanych wyjść: 2
- Brelok w zestawie: tak, 5 sztuk breloków w zestawie + 2 breloki administratora

-
- Kod EAN: 5905548278841

Eura ADP-34A3 kolor biały - dane techniczne kasety zewnętrznej:

- Ilość przewodów łączących: 4
- Ilość obsługiwanych lokali: 1
- Pobór mocy - czuwanie / praca: 0,5 W / 6 W
- Ilość obsługiwanych wyjść: 2
- Rodzaje wyjść: 12 V DC 350 mA
- Czas aktywacji rygla: 1-9 s
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Sposób montażu kasety: natynkowy
- Czytnik breloków zbliżeniowych: tak, 5 breloków w zestawie
- Maks. moc promieniowania: < 5 mW
- Częstotliwość pracy: 13,56 kHz (MIFARE)
- Szyfrator: tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
- Daszek ochronny: tak
- Współczynnik ochrony: IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasety: -15°C ~ +45°C
- Wymiary kasety (W x SZ x G): 170 x 65 x 39 mm
- Waga netto kasety: 340 g

Eura ADP-34A3 kolor biały - dane techniczne unifonu:

- Pobór mocy unifonu (czuwanie/praca): 0,5 W / 6 W
- Rodzaje wyjść: wyjście 1: N.O. 30V DC/ 1A Max
- Czas aktywacji rygla/bramy: przycisk chwilowy / przycisk chwilowy
- Ilość melodii gongu: 1
- Głośnomówiący: tak
- Stopień ochrony: IP20
- Temperaturowy zakres pracy unifonu: 0°C ~ +55°C
- Wymiary unifonu (W x SZ x G): 134 x 74 x 29 mm
- Waga netto unifonu: 130 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu