

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/domofon-eura-adp-44a3-rl-3203d-p-32645.html>

DOMOFON EURA ADP-44A3 (RL-3203D)



Cena	189,00 zł
Numer katalogowy	8142
Kod producenta	ADP-44A3
Kod EAN	5905548271248
Wymiary unifonu	60 x 140 x 24 mm
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Obsługa kilku wejść	Nie
Typ unifonu	Słuchawkowy
Typ melodii wywołania	16 melodii
Pobór prądu (praca / czuwanie)	czuwanie 1W Praca 2W
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2 + 2
Wersja domofonu	1 - rodzinny
Wymiary panelu zew.	161 x 115 x 64 mm
Max. Ilość unifonów	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Zakres temperatury pracy	-10'...+55'C
Natężenie zasilacza	1.1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk

Opis produktu

DOMOFON EURA ADP-44A3 (RL-3203D); 8142

Model: ADP-44A3

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza

SPECYFIKACJA

- **Napięcie zasilania** 12 V DC
- **Pobór mocy - czuwanie / praca** 1 W / 2 W
- **Ilość przewodów łączących** 2
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Możliwa rozbudowa** Nie
- **Interkom** Nie
- **Rodzaj komunikacji** Przewodowa
- **Maks. liczba lokatorów** 1
- **Temperaturowy zakres pracy unifonu** 0°C ~ +55°C
- **Wymiary unifonu (W x SZ x G)** 213 x 82 x 70 mm
- **Waga netto unifonu** 350 g

Kaseta zewnętrzna

- **Sposób montażu kasety zewn.** Natynkowy/Podtynkowy
- **Współczynnik ochrony** IP44
- **Czytnik zbliżeniowy** Nie
- **Daszek ochronny** Tak
- **Materiał obudowy** Stop aluminium, tworzywo sztuczne

Unifon

- **Ilość melodii gongu** 16
- **Głośnomówiący** Nie
- **Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego** Brak
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18°C ~ +45°C
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 162 x 112 x 68 mm
- **Waga netto kasety** 340 g
- **Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego** 12 V DC

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu