Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/domofon-orno-or-dom-re-914w-bialy-p-33019.html



DOMOFON ORNO OR-DOM-RE-914/W BIAŁY

Cena	**283,39 zł**
Numer katalogowy	**1394**
Kod producenta	**OR-DOM-RE-914**

Opis produktu

DOMOFON ORNO OR-DOM-RE-914/W BIAŁY

Model: OR-DOM-RE-914

PRZEZNACZENIE

Domofon jednorodzinny z panelem zewnętrznym podtynkowym ,przeznaczony jest do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wąski panel do montażu na tynk (daszek w zestawie)
- Bezsłuchawkowy - głośnomówiący unifon
- Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- Bezpośrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora,
- Dodatkowy przycisk sterowania bramą,

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- wymiary: 56 x 124 x 41,5 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

- bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- małogabarytowa, ultra cienka obudowa z białego tworzywa
- dodatkowy przycisk sterowania bramą
- płynna regulacja głośności
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza (w komplecie)
- wymiary: 90 x 137 x 26 mm (szer./wys./gł.)
- Zestaw domofonowy ELUVIO składa się z:
- panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
- unifonu OR-DOM-RE-914UD - 1 szt.
- daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu
- natynkowego - 1 szt
- zasilacza do gniazdka 12VDC/1000mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO**:
- **Napięcie zasilania**: DC12V, 1000 mA
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego)**: 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału**: aluminium
- **Sposób montażu**: natynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur**: Od -25°C do +40°C
- **Waga**: Ok. 0,08 kg
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb)**: 56 x 124 X 41 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO**:
- **Napięcie zasilania**: DC12V, 1000 mA
- **Pobór prądu w trybie czuwania**: 17mA
- **Pobór prądu w trakcie pracy**: <200mA
- **Rodzaj komunikacji**: DUPLEX
- **Sygnał gongu**: generowany elektronicznie
- **Waga**: ok. 0,76 kg (w tym U,64kg zasilacz)
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb.)**: 90 x 137 X 26mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)**:
- **Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem**: od 15 do 50m 4x0,5mm², powyżej 50m 4x0,75mm²
- **Przewód podłaczenia elektrozaczepu**: 2x1mm²

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl