

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/domofon-orno-or-dom-rl-901rl-3208a-p-32679.html>

DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-901/RL-3208A



Cena	206,89 zł
Numer katalogowy	9094
Kod producenta	OR-DOM-RL-901
Kod EAN	5908235905242

Opis produktu

DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-901/RL-3208A; 9094

Model: OR-DOM-RL-901

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilacz całego systemu wbudowany w słuchawkę,

PRZEZNACZENIE

Domofon jednorodzinny z panelem zewnętrznym podtynkowym, przeznaczony jest do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy
- zastosowanie osłony ochronnej OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- podświetlenie nazwiska
- wymiary: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

-
- mała ilość przewodów 2+2
 - unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający
 - każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
 - wymiary: 98 x 215 x 68 mm (szer./wys./gł.)
 - Zestaw domofonowy FOSSA składa się z:
 - panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
 - unifonu - 1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** 12V z modułu wewnętrznego
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego):** 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału:** aluminium
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** Od -20°C do +50°C
- **Masa modułu zewnętrznego:** Ok. 0,335 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu(szer. x wys. x głęb.):** 116 x 200 x 54 mm
- **Wymiary do montażu podtynkowego(szer. x wys. x głęb.):** 100 x 165 x 40 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU:**
- **Napięcie zasilania:** 230V/50 Hz AC
- **Rodzaj komunikacji:** DUPLEX
- **Sygnał gongu:** generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** od 0°C do +45°C
- **Masa modułu wewnętrznego:** ok. 0,385 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.):** 215 x 98 x 68mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU(element wyposażenia dodatkowego):**
- **Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przewód łączący unifon z elektrozaczepem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przekrój poszczególnych żył przewodu:** 0,6 mm² - 0,8 mm²

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl