Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/domofon-orno-or-dom-rl-903rl-3208aa-p-32680.html



DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA

Cena	**333,95 zł**
Numer katalogowy	**9095**
Kod producenta	**OR-DOM-RL-903**
Kod EAN	**5908235905303**

Opis produktu

DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA; 9095

Model: OR-DOM-RL-903

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- estetyczny panel do montażu podtynk (z opcjonalnym daszkiem natynk)
- dwa unifony w zestawie
- bezpośrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora
- podświetlenie szyldu na nazwiska

PRZEZNACZENIE

Domofon dwurodzinny, przeznaczony jest do montażu w domach dwurodzinnych, służy do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy
- zastosowanie osłony ochronnej OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- podświetlenie nazwiska
- wymiary: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

- mała ilość przewodów 2+2
- unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający
- każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm (szer./wys./gł.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO**:
- **Napięcie zasilania**: 12V z modułu wewnętrznego
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego)**: 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału**: aluminium
- **Sposób montażu**: podtynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur**: od -20°C do +50°C
- **Masa modułu zewnętrznego**: ok. 0,335 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)**: 116 x 200 x 54 mm
- **Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)**: 100 x 165 x 40 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU**:
- **Napięcie zasilania**: 230V/50 Hz AC
- **Rodzaj komunikacji**: DUPLEX
- **Sygnał gongu**: generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
- **Warunki pracy w zakresie temperatur**: od 0°C do +45°C
- **Masa modułu wewnętrznego**: ok. 0,385 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)**: 215 x 98 x 68mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)**:
- **Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem**: dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przewód łączący unifon z elektrozaczepem**: dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przekrój poszczególnych żył przewodu**: 0,6 mm2 - 0,8 mm2

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl