

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/dzwonek-bezprzewodowy-eura-wdp-42a3-czarny-p-21633.html>

Dzwonek bezprzewodowy EURA WDP-42A3 czarny



Cena	49,95 zł
Numer katalogowy	55129
Kod producenta	WDP-42A3
Kod EAN	5905548270050
Rodzaj zasilania nadajnika	Bateria (1 x CR2032 3V DC)
Rodzaj zasilania odbiornika	DC 4.5V (1,5V/ AA/LR6 x 3)
Temperatura pracy nadajnika	-15°C ... + 50°C
Temperatura pracy odbiornika	-10°C ... + 50°C
Max. poziom głośności	85 dB
Zasięg radiowy (w terenie otwartym)	200 m
Współczynnik ochrony nadajnika	IP55
Typ dzwonka	60 melodii do wyboru
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Moc sygnału nadajnika	<5 mW
Częstotliwość pracy dzwonka	433,92MHz
Rodzaj kumunikacji	Radiowa
Napięcie zasilania nadajnika	3V
Napięcie zasilania odbiornika	4,5V
Funkcje dodatkowe urządzenia	60 melodii dzwonka, sygnalizacja optyczna

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy EURA WDP-42A3 czarny

Model: WDP-42A3

Najważniejsze cechy dzwonka WDP-42A3:

- **Bezprzewodowa instalacja** – brak konieczności prowadzenia kabli ułatwia instalację.
- **60 melodii do wyboru** – dostosuj sygnał dzwonka do swoich preferencji.
- **Zasilanie bateryjne** – odbiornik działa na **3 baterie LR6 (AA)**, a przycisk na **baterię CR2032**.
- **Sygnalizacja optyczna** – zarówno odbiornik, jak i nadajnik wyposażono w diody LED informujące o działaniu urządzenia.
- **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne** – nadajnik posiada klasę szczelności **IP55**, co oznacza ochronę przed kurzem i wodą.
- **Głośność powyżej 85 dB** – dzwonek jest dobrze słyszalny nawet w dużych przestrzeniach.
- **Inteligentne kodowanie** – możliwość rozbudowy systemu aż do **4 nadajników współpracujących z jednym odbiornikiem** lub **nieograniczonej liczby odbiorników z jednym nadajnikiem**.
- **Zasięg działania** max. do 200 metrów w terenie otwartym

Specyfikacja techniczna :

NADAJNIK

- **Napięcie zasilania nadajnika** 3 V DC
- **Rodzaj zasilania nadajnika** Bateria (1 x CR2032 3V DC)
- **Moc sygnału nadajnika** <5 mW
- **Zasięg radiowy** max. 200m w terenie otwartym
- **Współczynnik ochrony nadajnika** IP55
- **Temperaturowy zakres pracy nadajnika** -15°C ... + 50°C
- **Wymiary nadajnika (W x SZ x G)** 66 x 36 x 18 mm
- **Waga netto nadajnika** 25 g

ODBIORNIK

- **Napięcie zasilania odbiornika** DC 4.5V (1,5V/ AA/LR6 x 3)
- **Maks. poziom głośności** >85 dB / 1m
- **Współczynnik ochrony odbiornika** IP20
- **Temperaturowy zakres pracy odbiornika** -10°C ... + 50°C
- **Wymiary odbiornika (W x SZ x G)** 85 x 85 x 33 mm
- **Waga netto** 80 g
- **Pobór mocy podczas czuwania / pracy** ≤ 0.2mA / ≤ 4mA
- **Transmisja** radiowa
- **Częstotliwość** 433.92 MHz (± 250 kHz)
- **Maks. moc promieniowania** <5 mW
- **Zasięg działania maks.** do 200m

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu