

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/dzwonek-bezprzewodowy-eura-wdp-80h2-folk-bezbatteryjny-przycisk-kinetyczny-mozliwosc-rozbudowy-p-31583.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-80H2 "FOLK" bezbatteryjny, przycisk (kinetyczny), możliwość rozbudowy

Cena	109,00 zł
Numer katalogowy	15165
Kod producenta	WDP-80H2
Kod EAN	5905548275741
Zasięg	120 m

Opis produktu

DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-80H2 "FOLK" bezbaterijny, przycisk (kinetyczny), możliwość roz

Model: WDP-80H2

Najważniejsze cechy

- Przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania
- 58 dźwięków do wyboru
- Łatwość obsługi i montażu
- Nie wymaga połączenia kablowego
- Zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym
- Transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń
- Sieciowe zasilanie odbiornika
- Sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku
- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość regulacji poziomu głośności
- Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

Przeznaczenie

Eura Kinetik to system dzwonek bezprzewodowych z bezbaterijnym przyciskiem pracujący w paśmie 433 MHz. Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-80H2 FOLK, składa się z odbiornika, podłączanego w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbaterijnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

Specyfikacja techniczna

Zasięg pracy	Maks. do 100 m
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Możliwa rozbudowa	Tak
Rodzaj komunikacji	Bezprzewodowa
Nadajnik	
Ilość melodii gongu	58
Napięcie zasilania nadajnika	----
Rodzaj zasilania nadajnika	Kinetyczny
Moc sygnału nadajnika	1,5 dB
Współczynnik ochrony nadajnika	IP55
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-18°C ~ +40°C
Wymiary nadajnika (W x SZ x G)	85 x 40 x 32 mm
Waga netto nadajnika	40 g
Odbiornik	
Napięcie zasilania odbiornika	230V AC
Rodzaj zasilania odbiornika	bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Maks. poziom głośności	85 dB / 1 m
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C ~ +45°C
Wymiary odbiornika (W x SZ x G)	85 x 78 x 32 mm
Waga netto odbiornika	90 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu