

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/dzwonek-bezprzewodowy-eura-wdp-84h2-blues-bezbateryjny-czarny-p-30308.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-84H2 "BLUES" bezbateryjny CZARNY

Cena	109,00 zł
Numer katalogowy	24285
Kod producenta	WDP-84H2 BLUES
Kod EAN	5905548276946
Zasięg	100 m

Opis produktu

DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-84H2 "BLUES" bezbateryjny CZARNY

Model: WDP-84H2 BLUES

Przeznaczenie

Eura Kinetic to system dzwonek bezprzewodowych z bezbateryjnym przyciskiem pracujący w paśmie 433 MHz. Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-84H2 BLUES, składa się z odbiornika, podłączanego w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbateryjnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

Najważniejsze cechy

- przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania,
- 58 dźwięków do wyboru,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym,
- transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń,
- sieciowe zasilanie odbiornika,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku,
- nowoczesne wzornictwo,
- możliwość regulacji poziomu głośności,
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy.

Specyfikacja techniczna

Zestaw

- **Częstotliwość pracy** 433,92 MHz
- **Zasięg pracy Maks.** do 100 m
- **Możliwa rozbudowa** Tak

Nadajnik

- **Napięcie zasilania nadajnika** brak
- **Rodzaj zasilania nadajnika** Kinetyczny
- **Rodzaj komunikacji** Bezprzewodowa
- **Moc sygnału nadajnika** 1,5 dB
- **Współczynnik ochrony nadajnika** IP55
- **Temperaturowy zakres pracy nadajnika** -18°C ~ +40°C
- **Wymiary nadajnika** (W x SZ x G) 85 x 85 x 32 mm
- **Waga netto nadajnika** 40 g

Odbiornik

- **Napięcie zasilania odbiornika** 230V AC
- **Rodzaj zasilania odbiornika** bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
- **Maks. poziom głośności** 85 dB / 1 m
- **Ilość melodii gongu** 58
- **Współczynnik ochrony odbiornika** IP20
- **Temperaturowy zakres pracy odbiornika** 0°C ~ +45°C
- **Wymiary odbiornika** (W x SZ x G) 85 x 78 x 32 mm
- **Waga netto odbiornika** 90 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu