Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/eura-adp-11a3-domofon-glosnomowiacy-bezsluchawkowy-dwie-sluchawki-p-32185.html



EURA ADP-11A3 Domofon głośnomówiący, bezsłuchawkowy, dwie słuchawki

Cena	**246,45 zł**
Numer katalogowy	**9061B**
Kod producenta	**ADP-11A3**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-20..+40**
Natężenie zasilacza	**1.1 A**
Napięcie zasilania urządzenia	**12 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**przycisk dyskretnego podsłuchu**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk i pod tynk**
Wymiary unifonu	**137x90x26**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Nie**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Obsługa kilku wejść	**Nie**
Typ unifonu	**Głośnomówiący**
Rozmiar puszki pod tynk	**bd**
Typ melodii wywołania	**ding-dong**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**2 W / 0,2 W**
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	**2 + 2**
Wersja domofonu	**1 - rodzinny**
Wymiary panelu zew.	**140x60x24**
Max. Ilość unifonów	**2 szt.**

Opis produktu

EURA ADP-11A3 Domofon głośnomówiący, bezsłuchawkowy, dwie słuchawki

Model: ADP-11A3

Najważniejsze cechy

- Zestaw składa się z dwóch głośnomówiących unifonów i kasety zewnętrznej.
- Możliwość sterowania otwieraniem furtki oraz dodatkowego wejścia (np. bramy wjazdowej)
- Przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej.

Przeznaczenie

Domofon jest przeznaczony do kontroli wejścia do domu-biura lub na posesje. Został wyposażony w mały odporny Panel zewnętrzny i dwa unifony, co umożliwia montaż np na pietrach budynku, lub w osobnych budynkach (domu i warsztacie-pracowni-garażu-biurze). Dzięki zastosowaniu dodatkowego przycisku, można także podłączyć napęd do bramy i uruchamiać go z przycisku na unifonie.

Specyfikacja unifonu

- **Głośnomówiący**: Tak
- **Temperaturowy zakres pracy unifonu**: 0ºC ~ +55ºC
- **Waga netto unifonu**: 160 g
- **Wymiary unifonu (W x SZ x G)**: 137 x 89 x 23 mm

Specyfikacja kasety zewnętrznej

- **Rodzaj komunikacji**: przewodowa
- **Max. liczba lokatorów**: 1
- **Materiał obudowy**: Stop aluminium
- **Sposób montażu kasety zewn.**: Natynkowy/Podtynkowy
- **Czytnik zbliżeniowy**: Nie
- **Daszek ochronny**: Tak
- **Współczynnik ochrony**: IP44
- **Temperaturowy zakres pracy kasety**: -18ºC ~ +45ºC
- **Waga netto kasety**: 220 g
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)**: 142 x 65 x 50 mm

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania**: 12 V DC
- **Pobór mocy - czuwanie / praca**: 0,2 W / 2 W
- **Ilość przewodów łączących**: 4
- **Ilość obsługiwanych wejść**: 2
- **Interkom**: Nie
- **Możliwa rozbudowa**: Tak

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu