

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/extender-poe-do-2-kamer-ip-pulsar-ext-poe2-p-31046.html>

EXTENDER POE DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE2



Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	18479
Kod producenta	EXT-POE2
Kod EAN	5902135311400
Porty FastEthernet	1
Przepustowość urządzenia	1 Gb/s
Liczba portów POE	2
Liczba portów	3 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Prędkość transmisji switch	b.d.
Port konsoli	Nie
Typ switcha	Niezarządzalny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit

Opis produktu

EXTENDER POE DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE2

Model: EXT-POE2

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: Zwiększa zasięg danych Ethernet o kolejne 100m
- Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af
- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Wymiary: L=81 W=77 H=26 [± 2mm]
- Montaż: wkręty montażowe
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji
- Uwagi: przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s

Przeznaczenie

Extender EXT-POE2 to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze

standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,4A (0,3A/port). Do przesyłu zasilania na portach PoE OUT1, PoE OUT2 wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są używane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** Zgodne z 802.3af/at (44÷57VDC)
- **Pobór prądu przez układy modułu:** <30mA
- **Moc modułu:** 20W max.
- **Napięcie wyjściowe:** Zgodne z 802.3af
- **Prąd wyjściowy:** 0,3A/port (S=0,4A max.)
- **Wejściowe pary zasilające:** PoE IN 1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Wyjściowe pary zasilające:** PoE OUT1/2 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** OLP
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:** SCP 105% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- **Optyczna sygnalizacja pracy:** Dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- **Dioda LED PoE:** (zielona) – obecność napięcia na wej/wyj. zasilania
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
- **Wymiary:** (LxWxH) 81 x 77 x 26 [+/- 2mm]
- **Mocowanie:** Wkręty montażowe x2 (otwory Ø 6mm)
- **Złącza:** wej/wyj. PoE ,RJ45 8P8C
- **Waga netto/brutto:** 0,11kg / 0,15kg
- **Temperatura składowani:** -20°C...+60°C
- **Deklaracje, gwarancja CE:** RoHS, 2 lata od daty produkcji v1.0/l

Cechy urządzenia

- Zakres napięcia wejściowego 44÷57VDC
- Zasilanie ze switcha PoE
- Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE OUT1/2 zgodne ze standardem IEEE802.3af
- Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów
- Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100Mb/s
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Zabezpieczenia:
 - przepięciowe (wejście PoE)
 - przeciążeniowe OLP
 - przeciwzwarciowe SCP
- Gwarancja – 2 lata

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl