Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:09

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/extender-poe-do-2-kamer-ip-pulsar-ext-poe4-48v-p-31049.html



EXTENDER POE DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE4 48V

Cena	**119,99 zł**
Numer katalogowy	**18483**
Kod producenta	**EXT-POE4**
Kod EAN	**5902135310939**
Obsługa PoE	**Tak**
Architektura switch	**Fast Ethernet**
Prędkość transmisji switch	**b.d.**
Port konsoli	**Nie**
Typ switcha	**Niezarządzalny**
Rodzaj obudowy	**Montaż ściana / sufit**
Porty FastEthernet	**1**
Przepustowość urządzenia	**1.6 Gb/s**
Liczba portów POE	**2**
Liczba portów	**3 szt.**

Opis produktu

EXTENDER POE DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE4 48V

Model: EXT-POE4

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100m
- Wejście zasilania: 44÷57VDC
- Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - nie zgodne z IEEE802.3af
- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Wymiary: L=81 W=77 H=26 [+/- 2mm]
- Montaż: wkręty montażowe
- Gwarancja: 2 lata
- Uwagi:
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s

Przeznaczenie

Extender EXT-POE4 to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE orazdanych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5 o kolejne 100m. Extender może być zasilany ze switcha PoE lubinnego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN) lub z zewnętrznego zasilacza o napięciu 44-57VDC (wejście DC IN). Wybór źródła zasilania odbywa się za pomocą zworki Power Source. Napięcie wyjściowe orazdane dostępne są na wyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IPwykorzystujące zasilanie PoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,4A (0,3A/port). Do przesyłu zasilania na portachPoE OUT1, PoE OUT2 wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie sążywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie**: 802.3af / 44 ÷ 57VDC
- **Pobór prądu na potrzeby własne**: <30mA
- **Moc modułu**: 20W max.
- **Napięcie wyjściowe**: Zgodne z napięciem zasilania
- **Prąd wyjściowy**: 0,3 A/port (S=0,4A max.)
- **Wejściowe pary zasilające PoE**: IN 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Wyjściowe pary zasilające PoE**: OUT1/2 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe**: OLP
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe**: SCP 2x PTC 0,5A, bezpiecznik polimerowy
- **Optyczna sygnalizacja pracy**: Diody LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- **Dioda LED PoE**: (zielona) – obecność napięcia na wejściu zasilania
- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10ºC÷40ºC
- **Wymiary (LxWxH)**: 81 x 77 x 26 [mm]
- **Mocowanie**: Wkręty montażowe x2 (otwory Ø 6mm)
- **Złącza**: wejście zasilania DC IN, wej/wyj. PoE, Ø0,5÷2,1 (AWG 24-12) 0,5÷1,5mm2, RJ45 8P8C
- **Waga netto/brutto**: 0,11kg / 0,15kg
- **Temperatura składowania**: -20ºC...+60ºC
- **Deklaracje, gwarancja CE**: 2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl