

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/extender-poe-pulsar-ext-poe3h-w-obudowie-hermetycznej-do-3-kamer-ip-p-31065.html>



EXTENDER POE PULSAR EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 3 KAMER IP

Cena	319,99 zł
Numer katalogowy	18745
Kod producenta	EXT-POE3H
Kod EAN	5902135312025
Porty FastEthernet	1
Przepustowość urządzenia	1.6 Gb/s
Liczba portów POE	3
Liczba portów	3 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Prędkość transmisji switch	b.d.
Port konsoli	Nie
Typ switcha	Niezarządzalny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit

Opis produktu

EXTENDER POE PULSAR EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 3 KAMER IP

Model: EXT-POE3H

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100m. Umożliwia podłączenie trzech kamer IP PoE przy wykorzystaniu jednego przewodu.
- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,4A/port – OUT1/2; 0,3A/port – OUT3 (Σ0,4A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Temperatura pracy: -25°C÷50°C
- Wymiary: W=158 H=118 D=77 [+/- 2mm]
- Ilość dławnic/średnica przewodu: 4szt. / 4÷8mm
- Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

Przeznaczenie

Extender EXT-POE3H to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN).

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** Zgodne z 802.3af/at (44÷57VDC)
- **Pobór prądu na potrzeby własne:** <30mA
- **Moc modułu:** 20W max.
- **Napięcie wyjściowe:** Zgodne z napięciem zasilania
- **Prąd wyjściowy:** 0,4A porty PoE OUT1/2, 0,3A/port (S=0,4A max.)
- **Wyjściowe pary zasilające PoE OUT:** 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zakres temperatur pracy:** -25°C÷50°C
- **Wymiary zewnętrzne:** W=158, H=118, D=77 [+/- 2 mm]
- **Wysokość dławnic:** H1=25 [mm]
- **Ilość dławnic/średnica przewodu:** 4szt. / 4÷8mm
- **Złącza -wej/wyj. PoE:** RJ45 8P8C
- **Waga netto/brutto:** 0,42kg / 0,48kg
- **Temperatura składowania:** -25°C...+60°C
- **Deklaracje, gwarancja:** CE, RoHS, 1 rok od daty produkcji
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:** PoE OUT1/2: 105% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:** PoE OUT3: PTC 0,5A, bezpiecznik polimerowy

Optyczna sygnalizacja pracy

- Dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- Dioda LED PoE (zielona) – obecność napięcia

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl