

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/extender-poe-w-obudowie-hermetycznej-do-2-kamer-ip-pulsar-ext-poe2h-p-31047.html>



EXTENDER POE W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 2 KAMER IP Pulsar EXT- POE2H

Cena	343,17 zł
Numer katalogowy	18480
Kod producenta	EXT-POE2H
Kod EAN	5902135312018
Porty FastEthernet	1
Przepustowość urządzenia	1 Gb/s
Liczba portów POE	2
Liczba portów	3 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Prędkość transmisji switch	b.d.
Port konsoli	Nie
Typ switcha	Niezarządzalny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit

Opis produktu

EXTENDER POE W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE2H

Model: EXT-POE2H

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100m. Umożliwia podłączenie dwóch kamer IP PoE przy wykorzystaniu jednego przewodu.
- Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af
- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Temperatura pracy: -25°C÷50°C
- Wymiary: W=158 H=118 D=77 [+/- 2mm]

-
- Ilość dławnic/średnica przewodu: 4szt. / 4÷8mm
 - Gwarancja: 1 rok
 - Uwagi:
 - przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
 - obudowa hermetyczna IP56, natynkowa, zamykanie – skręcana
 - możliwość montażu na słupie (wymaga zastosowania adaptera OZB1-opcja)

Przeznaczenie

Extender EXT-POE2H to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5 o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,3A/port (sumarycznie=0,4A max.). Do przesyłu zasilania na portach PoE OUT1, PoE OUT2 wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są używane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem par 1/2 i 3/6).

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** Zgodne z 802.3af/at (44÷57VDC)
- **Pobór prądu na potrzeby własne:** <30mA
- **Moc modułu:** 20W max.
- **Napięcie wyjściowe:** Zgodne z 802.3af
- **Prąd wyjściowy:** 0,3 A/port (S=0,4A max.)
- **Wejściowe pary zasilające:** PoE IN 1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Wyjściowe pary zasilające:** PoE OUT 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** OLP
- **Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe:** SCP 150% ÷ 200% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- **Optyczna sygnalizacja pracy:** Dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- **Dioda LED PoE:** (zielona) – obecność napięcia na wej/wyj. zasilania
- **Zakres temperatur pracy:** -25°C÷50°C
- **Wymiary zewnętrzne:** W=158, H=118, D=77 [+/- 2 mm]
- **Wysokość dławnic:** H1=25 [mm]
- **Ilość dławnic/średnica przewodu:** 4szt. / 4÷8mm
- **Złącza:** -wej/wyj. PoE RJ45 8P8C
- **Waga netto/brutto:** 0,41kg / 0,47kg
- **Temperatura składowania:** -25°C...+60°C
- **Deklaracje, gwarancja CE:** 1 rok

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl