Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:03

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/extender-poe-w-obudowie-hermetycznej-do-2-kamer-ip-pulsar-ext-poe4h-48v-p-31050.html



# EXTENDER POE W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE4H 48V

| | |
|---|---|
| Cena | **209,99 zł** |
| Numer katalogowy | **18498** |
| Kod producenta | **EXT-POE4H** |
| Kod EAN | **5902135312032** |
| Porty FastEthernet | **1** |
| Przepustowość urządzenia | **1 Gb/s** |
| Liczba portów POE | **2** |
| Liczba portów | **4 szt.** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Architektura switch | **Fast Ethernet** |
| Prędkość transmisji switch | **b.d.** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Typ switcha | **Niezarządzalny** |
| Rodzaj obudowy | **Montaż ściana / sufit** |

## Opis produktu

### EXTENDER POE W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ DO 2 KAMER IP Pulsar EXT-POE4H 48V

Model: EXT-POE4H

#### Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100m. Umożliwia podłączenie dwóch kamer IP PoE przy wykorzystaniu jednego przewodu.
- Dodatkowe wejście zasilania: 44÷57VDC (złącze śrubowe)
- Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE: PoE OUT1 / PoE OUT2 - nie zgodne z IEEE802.3af

- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port (Σ0,4A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Temperatura pracy: -25°C÷50°C
- Wymiary: W=158 H=118 D=77 [+/- 2mm]
- Ilość dławnic/średnica przewodu: 4szt. / 4÷8mm
- Gwarancja: 1 rok
- Uwagi:
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
- obudowa hermetyczna IP56, natynkowa, zamykanie – skręcana
- możliwość montażu na słupie (wymaga zastosowania adaptera OZB1-opcja)

## Przeznaczenie

Extender EXT-POE4H to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danychEthernet za pomocą skrętki UTP kat. 5 o kolejne 100m. Extender może być zasilany z urządzenia zgodnego zestandardem PoE (wejście PoE IN) lub z zewnętrznego zasilacza o napięciu 44-57VDC (wejście DC IN). Wybór źródłazasilania odbywa się za pomocą zworki Power Source (patrz rys.1). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są nawyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilaniePoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,3A/port (sumarycznie=0,4A max.). Do przesyłu zasilania na portach PoEOUT1, PoE OUT2 wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są używane dotransmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).Urządzenie nie może być stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorąudział w transmisji danych.

## Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie**: 802.3af/at (44÷57VDC)
- **Pobór prądu**: na potrzeby własne <30mA
- **Moc modułu**: 20W max.
- **Napięcie wyjściowe**: Zgodne z napięciem zasilania
- **Prąd wyjściowy**: 0,3A/port (S=0,4A max.)
- **Wejściowe pary zasilające**: PoE IN 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Wyjściowe pary zasilające**: PoE OUT 1/2 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe**: OLP
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe**: SCP 2x PTC 0,5A, bezpiecznik polimerowy
- **Optyczna sygnalizacja pracy**: Dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- **Dioda LED PoE**: (zielona) – obecność napięcia na wejściu zasilania
- **Zakres temperatur pracy**: -25ºC÷50ºC
- **Wymiary zewnętrzne**: W=158, H=118, D=77 [+/- 2 mm]
- **Wysokość dławnic**: H1=25 [mm]
- **Ilość dławnic/średnica przewodu**: 4szt. / 4÷8mm
- **Złącza**: wejście zasilania DC IN, wej/wyj. PoE Ø0,5÷2,1 (AWG 24-12) 0,5÷1,5mm2 RJ45 8P8C
- **Waga netto/brutto**: 0,41kg / 0,47kg
- **Temperatura składowania**: -25ºC...+60ºC
- **Deklaracje, gwarancja CE**: 1 rok od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl