Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/gira-aktor-przekaznikowyzaluzjowy-6x3x-16-a-standard-knx-one-502300-p-26890.html



GIRA aktor przekaźnikowy/żaluzjowy 6x/3x 16 A standard KNX ONE 502300

Cena	**1 571,87 zł**
Numer katalogowy	**37883**
Kod producenta	**502300**
Kod EAN	**4010337061106**
Krótki opis	**Przekaźniki separowane: 6x 16A 230VAC; Medium: KNX-TP; 6x Oświetelnie / 3x Rolety i żaluzje**

Opis produktu

GIRA aktor przekaźnikowy/żaluzjowy 6x/3x 16 A standard KNX ONE 502300

Model: 502300

Dane techniczne

Gira One Medium: Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

Medium KNX: TP256

Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe

- KNX: DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść: Razem 20 A

Moc przyłączeniowa

- Omowe obciążenie: 3000 W

- Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 µF

- Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W

- Żarówki: 2300 W

- Żarówki halogenowe 230 V: 2500 W

- Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W

- transformator uzwojony: 1200 VA

- Trafo Tronic: 1500 W

- Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA

- Świetlówki,

układ połączeń Duo: 2300 VA

- Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA

- Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W

- Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W

Złącza

- Magistrala Gira One: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

- KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

- Obciążenie: Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

Pobór prądu

- Magistrala Gira One: 4 do 18 mA

Dane importera/producenta: TEMA sp. z o.o., Boryny 7, Warszawa, Polska, email: biuro@tema.pl