

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-ftp-lsohfr-b2ca-s1-d1-a1-500m-p-23753.html>

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m



Cena	1 919,00 zł
Numer katalogowy	47265R
Kod producenta	SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca
Kod EAN	8595684703344
Średnica żyły	0.5 mm
Rodzaj żyły	Cu
Izolacja	PE
Powłoka	LSOH
Kategoria okablowania	kat. 5E
Zastosowanie	Wewnętrzne

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m

Model: SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca

Najważniejsze cechy - Solarix CAT.5E FTP

- **Wytrzymałość:** Osłona LSOHFR gwarantuje bezpieczeństwo i odporność na ogień.
- **Kategoria 5E:** Doskonała do tworzenia sieci lokalnych o dużej szybkości.
- **Ekranowanie FTP:** Zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając stabilność sygnału.
- **Długość 500m:** Idealna do rozległych instalacji sieciowych.
- **Bezhalogenowy:** Przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla zdrowia w przypadku pożaru.
- **Klasyfikacja B2ca s1,d1,a1:** Najwyższe standardy bezpieczeństwa w budownictwie.
- **Łatwość montażu:** Elastyczność i lekkość ułatwiają instalację.
- **Zgodność:** Pełna zgodność z międzynarodowymi normami sieciowymi.
- **Trwała izolacja:** Wysokiej jakości materiał izolacyjny zapewnia długowieczność produktu.
- **Lepsza jakość sygnału:** Zredukowane straty sygnału dzięki precyzyjnemu wykonaniu.

Specyfikacja techniczna - Solarix CAT.5E FTP

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.5e FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m (SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT5e

Wspierane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Ekranowanie	FTP (F/UTP - folia aluminiowa wokół wszystkich 4 par)
Szerokość pasma	100 MHz
Żyła	Miedziany drut 0,50 mm AWG24
Średnica żyły z izolacją	Polietylen (HDPE) 1,00 mm / 0,88 mm
Reakcja na ogień	B2ca-s1,d1,a1
Powłoka	LSZH/LSOHFR (niskodymowa, bezhalogenowa)
Kolor	Pomarańczowy RAL 2003
Średnica zewnętrzna	6,2 mm
Waga	46 kg/km
NVP	68%
Propagation delay	535 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 60 °C
Opakowanie	Szpula / rolka 500 m (oznaczenia co 1 m)
Zastosowanie	Instalacje wewnętrzne niskodymowe, ekranowany
Standardy	ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 Class D

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu