Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:14

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-ftp-lsohfr-b2ca-s1-d1-a1-500m-p-23753.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m

Cena	**1 919,00 zł**
Numer katalogowy	**47265R**
Kod producenta	**SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca**
Kod EAN	**8595684703344**
Średnica żyły	**0.5 mm**
Rodzaj żyły	**Cu**
Izolacja	**PE**
Powłoka	**LSOH**
Kategoria okablowania	**kat. 5E**
Zastosowanie	**Wewnętrzne**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m

Model: SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.5E FTP

- **Wytrzymałość:** Osłona LSOHFR gwarantuje bezpieczeństwo i odporność na ogień.
- **Kategoria 5E:** Doskonała do tworzenia sieci lokalnych o dużej szybkości.
- **Ekranowanie FTP:** Zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając stabilność sygnału.
- **Długość 500m:** Idealna do rozległych instalacji sieciowych.
- **Bezhalogenowy:** Przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla zdrowia w przypadku pożaru.
- **Klasyfikacja B2ca s1,d1,a1:** Najwyższe standardy bezpieczeństwa w budownictwie.
- **Łatwość montażu:** Elastyczność i lekkość ułatwiają instalację.
- **Zgodność:** Pełna zgodność z międzynarodowymi normami sieciowymi.
- **Trwała izolacja:** Wysokiej jakości materiał izolacyjny zapewnia długowieczność produktu.
- **Lepsza jakość sygnału:** Zredukowane straty sygnału dzięki precyzyjnemu wykonaniu.

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.5E FTP

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.5e FTP LSOHFR B2ca s1,d1,a1 500m (SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT5e

Wspierane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Ekranowanie	FTP (F/UTP - folia aluminiowa wokół wszystkich 4 par)
Szerokość pasma	100 MHz
Żyła	Miedziany drut 0,50 mm AWG24
Średnica żyły z izolacją	Polietylen (HDPE) 1,00 mm / 0,88 mm
Reakcja na ogień	B2ca-s1,d1,a1
Powłoka	LSZH/LSOHFR (niskodymowa, bezhalogenowa)
Kolor	Pomarańczowy RAL 2003
Średnica zewnętrzna	6,2 mm
Waga	46 kg/km
NVP	68%
Propagation delay	535 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 60 °C
Opakowanie	Szpula / rolka 500 m (oznaczenia co 1 m)
Zastosowanie	Instalacje wewnętrzne niskodymowe, ekranowany
Standardy	ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 Class D

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu