Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:26

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-utp-lsoh-dca-sxkd-5e-utp-lsoh-box-500m-p-22610.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E UTP LSOH Dca SXKD-5E-UTP-LSOH box 500m

Cena	**896,67 zł**
Numer katalogowy	**51493R**
Kod producenta	**SXKD-5E-UTP-LSOH**
Kod EAN	**8595684701203**
Średnica żyły	**0.5 mm**
Rodzaj żyły	**Cu**
Izolacja	**HDPE 1,00 mm**
Powłoka	**LSOH**
Kategoria okablowania	**kat. 5E**
Zastosowanie	**Wewnętrzne**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E UTP LSOH Dca SXKD-5E-UTP-LSOH box 500m

Model: SXKD-5E-UTP-LSOH

Przeznaczenie:

Kabel instalacyjny Solarix z oznaczeniem **SXKD-5E-UTP-LSOH** jest niezawodną częścią składową serii produktowej Solarix – kategoria 5E. Wspólnie z pozostałymi komponentami systemu okablowania strukturalnego Solarix stwarza rozwiązanie, które zapewnia długi czas użytkowania, maksymalną wydajność i bezproblemowy ruch sieci komputerowej. Kable instalacyjne Solarix – kategoria 5E są przeznaczone dla przewodów horyzontalnych i są oferowane w wersji ekranowej i nieekranowanej z różnym typem osłony - tj. PVC (klasa reakcji na ogień Eca), LSOH (klasa reakcji na ogień Dca-s1,d2,a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień Fca). Kabel ten bez problemów spełnia wymagania definiowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 5E i klasy przewodów Class D, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Parametry użytkowe tego kabla zostały sprawdzone przez niezależne laboratorium badawcze FORCE TECHNOLOGY w ramach programu EC Verified na najwyższym poziomie, tzw. Component Level. W przypadku CPR (Rozporządzenie UE 305/2011), kabel jest badany w systemie oceny parametrów AVCP 3. Podobnie jak w innych kablach Solarix, kabel SXKD-5E-UTP-LSOH posiada znaczniki długości co 1 m od 0 do 500 m. Kabel ten jest dostarczany w utwardzonym trójwarstwowym kartonie (oznakowany kolorami w zależności od typu kabla), który zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie, w tym kody kreskowe, numery partii produkcyjnej, opis i główne parametry techniczne.

Kluczowe cechy kabla Solarix kategorii 5E:

- zawartość miedzi w żyłach 99,97%,

- oznaczenie długości od 0 do 500m,
- doskonałe parametry,
- obsługa transmisji z prędkością 1Gps,
- dzięki kolorowym oznaczeniom na pudełkach łatwo rozróżnić typ kabla.

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu