

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-utp-lsoh-dca-sxkd-5e-utp-lsoh-box-500m-p-22610.html>

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E UTP LSOH Dca SXKD-5E-UTP-LSOH box 500m



Cena	896,67 zł
Numer katalogowy	51493R
Kod producenta	SXKD-5E-UTP-LSOH
Kod EAN	8595684701203
Średnica żyły	0.5 mm
Rodzaj żyły	Cu
Izolacja	HDPE 1,00 mm
Powłoka	LSOH
Kategoria okablowania	kat. 5E
Zastosowanie	Wewnętrzne

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E UTP LSOH Dca SXKD-5E-UTP-LSOH box 500m

Model: SXKD-5E-UTP-LSOH

Przeznaczenie:

Kabel instalacyjny Solarix z oznaczeniem **SXKD-5E-UTP-LSOH** jest niezawodną częścią składową serii produktowej Solarix – kategoria 5E. Wspólnie z pozostałymi komponentami systemu okablowania strukturalnego Solarix stwarza rozwiązanie, które zapewnia długi czas użytkowania, maksymalną wydajność i bezproblemowy ruch sieci komputerowej. Kable instalacyjne Solarix – kategoria 5E są przeznaczone dla przewodów horyzontalnych i są oferowane w wersji ekranowej i nieekranowanej z różnym typem osłony - tj. PVC (klasa reakcji na ogień Eca), LSOH (klasa reakcji na ogień Dca-s1,d2,a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień Fca). Kabel ten bez problemów spełnia wymagania definiowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 5E i klasy przewodów Class D, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Parametry użytkowe tego kabla zostały sprawdzone przez niezależne laboratorium badawcze FORCE TECHNOLOGY w ramach programu EC Verified na najwyższym poziomie, tzw. Component Level. W przypadku CPR (Rozporządzenie UE 305/2011), kabel jest badany w systemie oceny parametrów AVCP 3. Podobnie jak w innych kablach Solarix, kabel SXKD-5E-UTP-LSOH posiada znaczniki długości co 1 m od 0 do 500 m. Kabel ten jest dostarczany w utwardzonym trójwarstwowym kartonie (oznakowany kolorami w zależności od typu kabla), który zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie, w tym kody kreskowe, numery partii produkcyjnej, opis i główne parametry techniczne.

Kluczowe cechy kabla Solarix kategorii 5E:

- zawartość miedzi w żyłach 99,97%,

-
- oznaczenie długości od 0 do 500m,
 - doskonałe parametry,
 - obsługa transmisji z prędkością 1Gps,
 - dzięki kolorowym oznaczeniom na pudełkach łatwo rozróżnić typ kabla.

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu