Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:10

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-uutp-pvc-karton-305m-p-23751.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E U/UTP PVC karton 305m

Cena	**594,48 zł**
Numer katalogowy	**42228K**
Kod producenta	**SXKD-5E-UTP-PVC-305**
Kod EAN	**8595684701166**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E U/UTP PVC karton 305m

Model: SXKD-5E-UTP-PVC-305

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.5E U/UTP PVC

- Niezawodność marki Solarix – gwarancja jakości.
- Długość 305 metrów – idealna do rozległych instalacji.
- Kategoria 5E – wspiera szybki przesył danych.
- Typ: U/UTP – brak ekranowania dla łatwiejszego montażu.
- PVC – wytrzymała i elastyczna osłona.
- Wysoka odporność na zakłócenia – stabilny sygnał.
- Łatwość instalacji – sprawne układanie w sieciach domowych i firmowych.
- Wyróżniająca się elastyczność – dopasowanie do różnych przestrzeni.
- Optymalne parametry przepustowości – gwarancja wydajności.
- Wspiera transmisję danych do 1000 Mbps – szybka komunikacja.
- Idealny do sieci domowych i biurowych – uniwersalność zastosowań.
- Zgodność z normami EIA/TIA – bezpieczeństwo użytkowania.
- Minimalna obecność zniekształceń sygnału – czystość transmisji.
- Łatwość cięcia i montażu – wygodne użytkowanie.
- Odporność na zginanie – zwiększona trwałość.
- Doskonałe właściwości izolacyjne – ochrona sygnału.
- Podwyższona odporność mechaniczna – dłuższa żywotność.
- Wsparcie dla PoE (Power over Ethernet) – zasilanie urządzeń.
- Brak potrzeby dodatkowego ekranowania – uproszczenie instalacji.
- Uniwersalność dla różnych przepustowości – elastyczne zastosowanie.
- Wysoka jakość wykonania – standard marki Solarix.
- Bezpieczny materiał PVC – bezpieczeństwo użytkowania.

- Wspiera protokoły sieciowe – szeroka kompatybilność.
- Skompresowana struktura – oszczędność przestrzeni.
- Gwarantowana wytrzymałość – długowieczność w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.5E U/UTP PVC

Parametr	Wartość
Kategoria	CAT5E
Wspierane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe*
Ekranowanie	nie
Szerokość pasma	100MHz
Typ przewodu i rozmiar	miedziany drut 0,50 mm ± 0,005 mm
Średnica żyły z izolacją	HDPE 0,88 mm
Reakcja na ogień; powłoka	Eca; PVC
Kolor	szary RAL 7035
Nominalna średnica kabla	5,0 mm
Waga	29,2 kg/km
NVP	0.68
Propagation delay	535 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu