Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat5e-uutp-uv-zelowany-fca-karton-305m-p-23750.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E U/UTP UV ŻELOWANY Fca karton 305m

Cena	**849,00 zł**
Numer katalogowy	**48334K**
Kod producenta	**SXKD-5E-UTP-PEG-305**
Średnica żyły	**0.5 mm**
Rodzaj żyły	**Cu**
Izolacja	**HDPE 0,88 mm**
Powłoka	**UV**
Kategoria okablowania	**kat. 5E**
Zastosowanie	**Zewnętrzne**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.5E U/UTP UV ŻELOWANY Fca karton 305m

Model: SXKD-5E-UTP-PEG-305

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.5E

- **Żelowane wypełnienie** – Ochrona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Ochrona UV** – Długotrwałe użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach zewnętrznych.
- **Kategoria 5E** – Doskonała wydajność do 100 MHz.
- **Długość 305m** – Idealna do rozległych projektów instalacyjnych.
- **Niska emisja dymu** – Spełnia standardy bezpieczeństwa Fca.

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.5E

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.5e U/UTP UV żelowany Fca karton 305m (SXKD-5E-UTP-PEG)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT5e
Wspierane protokoły	1000Base-T / 2.5GBASE-T i niższe
Ekranowanie	Nie (U/UTP)
Szerokość pasma	100 MHz
Żyła	Miedziany drut 0,50 mm ± 0,005 mm (AWG24)
Średnica żyły z izolacją	HDPE 0,88 mm
Wypełnienie	Żel ochronny (PEG - żelowany dla wodoodporności)

Reakcja na ogień	Fca
Powłoka	PE (polietylen), odporny na UV
Kolor	Czarny RAL 9005
Średnica zewnętrzna	6,0 mm
Waga	42 kg/km
NVP	0.68
Propagation delay	535 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C
Temperatura pracy	-40 °C do 70 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C
Opakowanie	Karton 305 m (oznaczenia co 1 m)
Zastosowanie	Zewnętrzne instalacje naziemne/podziemne, wodoodporny dzięki żelowemu wypełnieniu

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu