Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat6-uutp-lsohfr-b2ca-s1d1a1-szpula-500m-p-23746.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6 U/UTP LSOHFR B2ca s1d1a1 szpula 500M

Cena	**1 991,00 zł**
Numer katalogowy	**44155R**
Kod producenta	**SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca**
Kod EAN	**8595684701135**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6 U/UTP LSOHFR B2ca s1d1a1 szpula 500M

Model: SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.6 U/UTP LSOHFR B2ca s1d1a1

- **Wysoka jakość wykonania:** Kabel wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność.
- **Klasa ogniowa B2ca:** Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na najwyższym poziomie.
- **LSOHFR:** Minimalizacja dymu i substancji szkodliwych w razie pożaru.
- **Cztery skrętne pary:** Redukcja zakłóceń elektromagnetycznych.
- **Długość 500m:** Idealny do zastosowań przemysłowych i długodystansowych połączeń.
- **Przepustowość kategorii 6:** Szybkie przesyłanie danych bez opóźnień.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.
- **Uniwersalność:** Pasuje do różnych systemów i instalacji.
- **Wysoka odporność na uszkodzenia:** Solidna konstrukcja i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- **Prosta instalacja:** Łatwy do cięcia i montażu.

Najważniejsze cechy kabla Solarix kategorii 6:

- zawartość miedzi w żyłach 99,97%,
- klasa reakcji na ogień B2ca s1 d1 a1
- plastikowy krzyż minimalizuje przesłuchy między parami,
- doskonałe parametry i wydajność,

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.6 U/UTP LSOHFR B2ca s1d1a1

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.6 U/UTP LSOHFR B2ca s1d1a1 szpula

	500m (SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6
Wspierane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Ekranowanie	Nie (U/UTP)
Szerokość pasma	250 MHz
Typ przewodu i rozmiar	Miedziany drut 0,55 mm ± 0,005 mm (AWG23)
Średnica żyły z izolacją	HDPE 0,98 mm
Reakcja na ogień	B2ca-s1,d1,a1 (LSOHFR - Low Smoke Zero Halogen Flame Retardant)
Powłoka	LSOHFR (niskodymowa, bezhalogenowa, ognioodporna)
Kolor	Szary (standardowy dla serii)
Nominalna średnica kabla	6,1-6,3 mm
Waga	41-45 kg/km
NVP	0.69
Propagation delay	535 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C
Opakowanie	Szpula 500 m
Certyfikacja	EC Verified (Component Level, FORCE Technology)
Zastosowanie	Instalacje wewnętrzne niskodymowe (budynki publiczne, tunele, metro)

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu