Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:30

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat6a-stp-lsoh-500m-p-23742.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP LSOH 500m

Cena	**1 876,00 zł**
Numer katalogowy	**41942R**
Kod producenta	**SXKD-6A-STP-LSOH-500**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP LSOH 500m

Model: SXKD-6A-STP-LSOH-500

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.6A STP LSOH 500m

- **Ekranowanie STP:** Zabezpiecza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **Standard CAT.6A:** Zapewnia przepustowość do 10 Gbps.
- **Płaszcz LSOH:** Ogranicza emisję dymu i toksyn w razie pożaru.
- **Długość 500m:** Idealna do większych instalacji.
- **Certyfikacja:** Spełnia międzynarodowe normy jakości.
- **Wytrzymałość:** Odporny na warunki zewnętrzne.
- **Elastyczność:** Łatwy w montażu, nie ulega nadmiernym odkształceniom.
- **Wysoka jakość sygnału:** Idealny do przesyłu multimediów i danych.
- **Odporność na zakłócenia:** Dla stabilnego połączenia.
- **Wydajność:** Zoptymalizowany do intensywnych zastosowań sieciowych.
- **Kolor:** Neutralny, pasuje do każdego otoczenia.
- **Wszechstronność:** Kompatybilny z różnymi urządzeniami.
- **Niska emisja dymu:** Bezpieczny w użytkowaniu.
- **Nowoczesna technologia:** Zapewnia przyszłościową kompatybilność.
- **Środowiskowa odpowiedzialność:** Zgodny z RoHS.
- **Wysoka trwałość:** Długowieczność w różnych środowiskach.
- **Łatwa instalacja:** Zmniejsza czas i koszt wdrożenia.
- **Bezpieczeństwo:** Minimalizuje ryzyko pożarowe.
- **Profesjonalne zastosowanie:** Idealny do biur i centrów danych.
- **Doskonały dla IoT:** Przygotowany na technologie przyszłości.

Kluczowe cechy kabla Solarix kat.6:

- zawartość miedzi w żyłach 99,97%,
- obsługa transmisji 10Gbps,
- konstrukcja IMF zapewnia maksymalną ochronę przed przesłuchem
- doskonałe parametry i wydajność,

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.6A STP LSOH 500m

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.6A STP LSOH 500m (SXKD-6A-STP-LSOH)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6A
Wspierane protokoły	10GBASE-T i niższe
Ekranowanie	STP (U/FTP - folia wokół każdej pary)
Szerokość pasma	Testowane do 650 MHz
Typ przewodu i rozmiar	Miedziany drut 0,56 mm ± 0,005 mm (AWG23, CU 99,97%)
Średnica żyły z izolacją	Skin-foam-skin PE 1,33 mm
Reakcja na ogień	Dca-s1,d2,a1
Powłoka	LSOH (niskodymowa, bezhalogenowa)
Kolor	Szary RAL 7035
Nominalna średnica kabla	7,3-7,4 mm
Waga	51,5 kg/km
NVP	75%
Propagation delay	480 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C
Opakowanie	Szpula 500 m (oznaczenia co 1 m)
Certyfikacja	Component Level (FORCE Technology), EC Verified
Zastosowanie	Instalacje wewnętrzne niskodymowe, ekranowany
Standardy	ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu