Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat6a-stp-lsoh-b2ca-s1d1a1-szpula-500m-p-23741.html



KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP LSOH B2ca s1d1a1 szpula 500M

Cena	**2 225,30 zł**
Numer katalogowy	**44182R**
Kod producenta	**SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca**
Kod EAN	**8595684703351**

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP LSOH B2ca s1d1a1 szpula 500M

Model: SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca

Najważniejsze cechy – Solarix CAT.6A STP

- **Wysoka przepustowość** – Zapewnia prędkość transmisji danych do 10 Gbps, idealna do wymagających aplikacji sieciowych.
- **Ekranowanie STP** – Zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **Płaszcz LSOH** – Niski poziom dymu i bezhalogenowe materiały gwarantują bezpieczeństwo pożarowe.
- **Klasyfikacja ogniowa B2ca** – Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa pożarowego.
- **500 metrów długości** – Dostateczna ilość do nawet największych instalacji.
- **Bezpieczeństwo transmisji** – Idealne dla zabezpieczonych sieci komputerowych.
- **Trwałość i odporność** – Solidna konstrukcja zapewnia długowieczność.
- **Łatwe handling** – Na szpuli, co ułatwia transport i rozwijanie.
- **Zastosowania uniwersalne** – Do użytku w biurach, serwerowniach i centrach danych.
- **Kompatybilność z nowoczesnym sprzętem** – Doskonała współpraca z routerami i switchami najnowszej generacji.

Specyfikacja techniczna – Solarix CAT.6A STP

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.6A STP LSOH B2ca s1d1a1 szpula 500m (SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6A
Wspierane protokoły	10GBASE-T i niższe
Ekranowanie	STP (U/FTP - folia wokół każdej pary)
Szerokość pasma	500-650 MHz

Typ przewodu i rozmiar	Miedziany drut 0,56 mm ± 0,005 mm (AWG23)
Średnica żyły z izolacją	Skin-foam-skin PE 1,33 mm
Reakcja na ogień	B2ca-s1,d1,a1 (LSOH - Low Smoke Zero Halogen)
Powłoka	LSOH (pomarańczowy RAL 2003)
Średnica kabla	7,5-7,6 mm ± 0,5 mm
Waga	54,4-55,4 kg/km
NVP	75%
Propagation delay	480 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C
Wytrzymałość dielektryczna	1 kV DC lub 0,7 kV AC przez 1 min
Rezystancja izolacji	≥ 5000 MΩ x km
Opakowanie	Szpula 500 m
Zastosowanie	Instalacje wewnętrzne niskodymowe (budynki publiczne, szpitale, szkoły)
Certyfikacja	ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D, Component Level

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu