

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kabel-skretka-solarix-cat6a-stp-pe-fca-500m-p-23740.html>

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP PE Fca 500M



Cena	1 989,00 zł
Numer katalogowy	45791R
Kod producenta	SXKD-6A-STP-PE
Kod EAN	8595684701081

Opis produktu

KABEL SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A STP PE Fca 500M

Model: SXKD-6A-STP-PE

Najważniejsze cechy - Solarix Cat.6A STP PE Fca 500M

- **Kategoria 6A:** Zapewnia przepustowość aż do 10 Gb/s.
- **Ekranowanie STP:** Chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **Płaszcz PE:** Wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne.
- **Długość 500 metrów:** Idealna na większe instalacje.
- **Łatwy w instalacji:** Optymalizuje czas i koszty montażu.
- **Certyfikat Fca:** Gwarancja bezpieczeństwa w razie pożaru.
- **Odporność na UV:** Zachowuje trwałość na zewnątrz.
- **Wysoka jakość transmisji:** Minimalizacja strat sygnału.
- **Zgodność z normami:** Spełnia międzynarodowe standardy.
- **Duża żywotność:** Przeznaczony do długotrwałego użytkowania.
- **Wysoka elastyczność:** Łatwość w prowadzeniu kabla.
- **Kolor czarny:** Dyskretny wygląd w różnych środowiskach.
- **Odporność chemiczna:** Zachowuje właściwości w trudnych warunkach.
- **Niski opór przewodzenia:** Efektywne działanie sieci.
- **Przyjazny dla środowiska:** Materiały nie szkodzą środowisku.
- **Szeroko stosowany:** Uniwersalność do różnych projektów.
- **Łatwość w oznaczaniu:** Ułatwia identyfikację i konserwację.
- **Bezhalogenowy:** Mniejsza emisja dymu w razie pożaru.
- **Izolacja PE:** Dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne.
- **Gęstość kabla:** Optymalne rozmieszczenie żył.
- **Znak CE:** Potwierdzenie spełnienia norm UE.
- **Producent Solarix:** Renomowana marka jakości.

-
- **Wielofunkcyjność:** Zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych.
 - **Łatwy w przechowywaniu:** Zwinięty bezpiecznie na bębnie.
 - **Atrakcyjna cena:** Świetny stosunek jakości do ceny.

Specyfikacja techniczna - Solarix Cat.6A STP PE Fca 500M

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Kabel skrętka Solarix CAT.6A STP PE Fca 500m (SXXD-6A-STP-PE)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6A
Wspierane protokoły	10GBase-T i niższe
Ekranowanie	STP (U/FTP - folia wokół każdej pary)
Szerokość pasma	500 MHz
Typ przewodu i rozmiar	Miedziany drut 0,56 mm ± 0,005 mm (AWG23)
Średnica żyły z izolacją	Skin-foam-skin PE 1,33 mm
Reakcja na ogień	Fca
Powłoka	PE (polietylen), odporny na UV
Kolor	Czarny RAL 9005
Nominalna średnica kabla	7,3 mm
Waga	46,2 kg/km
NVP	75%
Propagation delay	480 ns/100 m
Delay skew	≤45 ns/100 m
Temperatura przechowywania	-20 °C do 70 °C
Temperatura pracy	-20 °C do 70 °C
Temperatura instalacji	0 °C do 50 °C
Opakowanie	Szpula 500 m
Zastosowanie	Zewnętrzne instalacje, odporny na warunki atmosferyczne i UV
Certyfikacja	Deklaracja właściwości użytkowych M305-SXXD-6A-STP-PE-Fca-01

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu