Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-swiatlowodowy-8x9125-uniwersalny-jednotubowy-wzmocniony-sr65mm-2000n-ar02-sl-jh-p-31373.html



KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8x9/125 uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr.6.5mm, 2000N - AR02 (SL-JH)

Cena	**3,99 zł**
Numer katalogowy	**16486**
Rodzaj włókna	**Jednomodowe**
Ilość włókien	**8**
Zastosowanie	**Zewnętrzno-wewnętrzne / uniwersalne**

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8x9/125 uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 6.5mm, 2000N - AR02 (SL-JH)

Najważniejsze cechy

- Przystosowany do zaciągania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtórnej
- Ze względu na odporność na promieniowanie UV może być układany na estakadach i dachach budynków oraz liniach napowietrznych
- Dzięki zastosowaniu powłoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi gięcia kabel doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków
- Kabel w pełni dielektryczny
- W instalacjach pionowych możliwość ułożenia do 100m w pionie (zaleca się robić 2-3 pętle co 50m)
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, ścieranie i korozję

Specyfikacja techniczna

- **Średnica zewnętrzna**: 6.5 ± 0.4 mm
- **Waga**: 52 kg/km
- **Maksymalna siła ciągnienia dynamiczna**: 2000 N
- **Odporność na zgniatanie**: 2000 N/10cm
- **Minimalny promień zginania podczas instalacji**: 20 x średnica kabla
- **Minimalny promień zginania podczas pracy**: 15 x średnica kabla
- **Temperatura składowania**: -30 °C do + 70 °C
- **Temperatura eksploatacji**: -20 °C do + 70 °C

- **Grubość płaszcza**: 1.2 ± 0.2 mm
- **Kolor płaszcza**: Czarny

Dane importera/producenta: XBEST.PL Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Polska, email: office@xbest.pl