Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:54

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kabel-swiatlowodowy-airflow-s-qotksdd-2j-200m-p-28787.html



KABEL ŚWIATŁOWODOWY AirFlow S-QOTKSdD 2J - 200m

Cena	**199,00 zł**
Numer katalogowy	**12635K2**
Kod producenta	**S-QOTKSdD**
Typ włókna	**G.657A2**
Rodzaj włókna	**Jednomodowe**
Ilość włókien	**2**
Zastosowanie	**Zewnętrzno-wewnętrzne / uniwersalne**

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY AirFlow S-QOTKSdD 2J - 200m

Model: S-QOTKSdD

Najważniejsze cechy:

- do instalacji zewnętrznej/wewnętrznej
- całkowicie dielektryczna konstrukcja
- instalacja na przęsłach (NESC Heavy) **do 80m**
- wzmocnienie wysokiej jakości włóknami aramidowymi
- zredukowana średnica
- odporność na wysokie i niskie temperatury
- zredukowany promień gięcia - włókna **G.657A2**
- solidna powłoka poliuretanowa nie rozprzestrzeniająca płomieni i odporna na promieniowanie UV
- **Odcinek 200m**

Specyfikacja

Specyfikacja

Wersja kabla	0T2J
Całkowita ilość włókien	2 szt
Waga	7.5 kg/km (+/- 10%)
Średnica kabla	3.0 mm (+/- 0.1)
Średnica tuby	Brak
Element nośny / Wzmocnienie obwodowe	Włókna aramidowe
Element wzmacniający	Włókna aramidowe
Rodzaj i grubość powłoki	FR PU (0.75) (+/- 0.1)

Temp. podczas instalacji	-30°C ~ +70°C
Temp. eksploatacyjna	-30°C ~ +70°C
Min. promień gięcia tymczasowy / stały	15D / 10D
Max. siła naciągu kabla (instalacyjna)	800N
Max. siła naciągu kabla (eksploatacyjna)	250N
Odporność na zgniatanie	500N (100x100mm) przez 60 sek.
Odporność na wielokrotne zginanie	25 cykli [(20xD), 1kg]

Dane importera/producenta: XBEST.PL Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, Polska, email: office@xbest.pl