

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kamera-lesna-willfine-40cg-gps-mms-lte-4g-60-fotopulapka-p-29941.html>



Kamera Leśna Willfine 4.0CG GPS MMS LTE 4G 60° fotopułapka

Cena	1 209,00 zł
Numer katalogowy	27523
Kod producenta	4.0CG MMS FILM LTE 4G
Kod EAN	5902659175519
Rozdzielczość zdjęć	12 Mpx
Rozdzielczość wideo	2 Mpx (Full HD)
Typ karty pamięci	MicroSD
Zasięg czujnika PIR	25 m
Długość fali oświetlacza IR	940 nm
Moduł GSM (MMS)	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie	60 °
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	98 x 131 x 77
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Fotopułapka - Kamera Leśna - Willfine 4.0CG 60°

Model: 4.0CG MMS FILM LTE 4G

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- **GSM**- szybki moduł 4G - obsługa polskich oraz zagranicznych operatorów telefonicznych **OBSŁUGA 4G LTE**
- **Zasilanie**- 12x lub 6x akumulator/nateria AA (czas pracy do 10 miesięcy przy 12 akumulatorach w zależności od jakości sygnału GSM, ilości wzbudzeń oraz czasu użycia podświetlenia IR), możliwość zasilania przy użyciu zasilacza DC 12V
- **Nagrywanie w pętli**- TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- **Kąt czujnika PIR**- ok 110st
- **Nagrywanie na karcie pamięci**- TAK - do 32GB microSD - po wykryciu ruchu z czujnika PIR
- **Wysyłanie zdjęć poprzez wiadomość mms i e-mail po wykryciu ruchu**- TAK
- **Wysyłanie filmu na adres e-mail**- TAK

-
- **Wbudowany moduł GPS**- TAK (dodawanie współrzędnych geograficznych do zdjęć)
 - **Czujnik ruchu**- TAK - PIR zasięg do 25m
 - **Obiektyw**- 60st
 - **Nagrywanie wideo z dźwiękiem**- TAK
 - **Działanie z zasilaniem zewnętrznym**- Tak - bez ograniczeń
 - **Diody na podczerwień**- TAK - 58 diod 940nm - niewidoczne dla ludzkiego oka. Zasięg ok 25m.
 - **Antena zewnętrzna**- Tak -2x dookólna, dokręcana
 - **Zdjęcia seryjne**- TAK
 - **Regulacja czułości czujnika PIR**- Tak - wysoki/średni/niski
 - **Czas wyzwolenie zdjęcia po wykryciu ruchu**- ok 0.35s
 - **Zdjęcia seryjne**- Tak - od 1 do 5 zdjęć
 - **Harmonogram pracy alarmu**- TAK - możliwość ustawienia przedziału godzin w których urządzenie będzie wzbudzało alarm po detekcji ruchu
 - **Panel LCD**- TAK - TFT 262k
 - **Zabezpieczenie hasłem**- Tak - 6 znaków
 - **Dodatkowe informacje**- TAK - na wykonywanych zdjęciach (opcja aktualnego czasu, daty, temperatury, fazy księżyca oraz współrzędnych geograficznych)
 - **Ustawianie długości nagrań**- Tak - od 5s do 59s
 - **Temperatura pracy**- -25° ~ +60°
 - **Wodoszczelność**- IP66
 - **Długość**- 13.1cm
 - **Szerokość**- 9.8cm
 - **Grubość**- 7.7cm
 - **Waga**- 404g