Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:57

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kamera-lesna-willfine-40cg-gps-mms-lte-4g-60-fotopulapka-p-29941.html



Kamera Leśna Willfine 4.0CG GPS MMS LTE 4G 60° fotopułapka

Cena	**1 209,00 zł**
Numer katalogowy	**27523**
Kod producenta	**4.0CG MMS FILM LTE 4G**
Kod EAN	**5902659175519**
Rozdzielczość zdjęć	**12 Mpx**
Rozdzielczość wideo	**2 Mpx (Full HD)**
Typ karty pamięci	**MicroSD**
Zasięg czujnika PIR	**25 m**
Długość fali oświetlacza IR	**940 nm**
Moduł GSM (MMS)	**Tak**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**60 °**
Mechaniczny filtr podczerwieni	**Nie**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**98 x 131 x 77**
Obsługa kart pamięci	**Tak**

Opis produktu

Fotopułapka - Kamera Leśna - Willfine 4.0CG 60°

Model: 4.0CG MMS FILM LTE 4G

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- **GSM**- szybki moduł 4G - obsługa polskich oraz zagranicznych operatorów telefonicznych **OBSŁUGA 4G LTE**
- **Zasilanie**- 12x lub 6x akumulator/nateria AA (czas pracy do 10 miesięcy przy 12 akumulatorach w zależności od jakości sygnału GSM, ilości wzbudzeń oraz czasu użycia podświetlenia IR), możliwość zasilania przy użyciu zasilacza DC 12V
- **Nagrywanie w pętli**- TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- **Kąt czujnika PIR**- ok 110st
- **Nagrywanie na karcie pamięci**- TAK - do 32GB microSD - po wykryciu ruchu z czujnika PIR
- **Wysyłanie zdjęć poprzez wiadomość mms i e-mail po wykryciu ruchu**- TAK
- **Wysyłanie filmu na adres e-mail**- TAK

- **Wbudowany moduł GPS**- TAK (dodawanie współrzędnych geograficznych do zdjęć)
- **Czujnik ruchu**- TAK - PIR zasięg do 25m
- **Obiektyw**- 60st
- **Nagrywania wideo z dźwiękiem**- TAK
- **Działanie z zasilaniem zewnętrznym**- Tak - bez ograniczeń
- **Diody na podczerwień**- TAK - 58 diod 940nm - niewidoczne dla ludzkiego oka. Zasięg ok 25m.
- **Antena zewnętrzna**- Tak -2x dookólna, dokręcana
- **Zdjęcia seryjne**- TAK
- **Regulacja czułości czujnika PIR**- Tak - wysoki/średni/niski
- **Czas wyzwolenie zdjęcia po wykryciu ruchu**- ok 0.35s
- **Zdjęcia seryjne**- Tak - od 1 do 5 zdjęć
- **Harmonogram pracy alarmu**- TAK - możliwość ustawienia przedziału godzin w których urządzenie będzie wzbudzało alarm po detekcji ruchu
- **Panel LCD**- TAK - TFT 262k
- **Zabezpieczenie hasłem**- Tak - 6 znaków
- **Dodatkowe informacje**- TAK - na wykonywanych zdjęciach (opcja aktualnego czasu, daty, temperatury, fazy księżyca oraz współrzędnych geograficznych)
- **Ustawianie długości nagrań**- Tak - od 5s do 59s
- **Temperatura pracy**- -25° ~ +60°
- **Wodoszczelność**- IP66
- **Długość**- 13.1cm
- **Szerokość**- 9.8cm
- **Grubość**- 7.7cm
- **Waga**- 404g