

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/klamka-elektroniczna-wfe-l701-z-klawiatura-72mm-inox-p-25875.html>



Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 72mm INOX

Cena	1 660,50 zł
Numer katalogowy	41036
Kod producenta	H WFE L701 I 72
Pobór prądu w stanie pracy	1 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	1 mA
Częstotliwość czytnika	1356 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	IP68
Napięcie zasilacza	3 V
Czas aktywacji rygla	3 sek.
Dostępne tryby pracy	-
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Pojemność systemu	2000
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich

Opis produktu

Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 72mm INOX

Model: H WFE L701 I 72

Przeznaczenie klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

Klamka elektroniczna z klawiaturą **WFE L701**, to nowoczesne rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści i wygody w porównaniu z tradycyjnymi klamkami. Klamka elektroniczna eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych kluczy, które mogą zostać skopiowane lub zagubione.

Najważniejsze cechy klamki elektrocnicznej WFE L701 z klawiaturą:

- System kontroli dostępu oparty na elektronicznym szyldzie, pozwalający na obsługę za pomocą szyfru, karty, aplikacji i klucza.
- Możliwość dodania do 2000 użytkowników.
- Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację. Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa.

-
- Nawet do 60 000 otwarć na jednej baterii.
 - Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
 - Możliwość awaryjnego zasilenia baterią 9V.
 - **SMART SLEEP MODE:** System inteligentnego oszczędzania energii. Master kod administratora.
 - Zapisywanie historii zdarzeń w aplikacji.
 - Automatyczne zamknięcie po 3 sekundach.
 - Wewnętrzna klamka z funkcją antypaniczną.
 - Zgodność z EN 16867.

Dane techniczne klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

- **Materiał wykończenia:** stal nierdzewna
- **Uniwersalność (prawa/lewa):** tak
- **Standard karty:** mifare
- **Grubość drzwi:** 35 - 120 mm
- **Zasilanie:** bateria CR2
- **Żywotność baterii:** do 60 000 cykli
- **Trwałość:** 200 000 cykli
- **Klasa szczelności:** IP68
- **Temperatura pracy:** od -20 C do 60 C
- **Rozstaw*:** 72 i 92 mm
- **Sygnały świetlne:** tak
- **Sygnały dźwiękowe:** tak

*na zamówienie również inne rozstawy.

Zestaw zawiera sztyld wewnętrzny. Zestaw nie zawiera wkładki.

Dane importera/producenta: ŁUCZNIK - Lockpol Sp. z o.o., Starorudzka 16A, Łódź, Polska, email: lucznik@lucznik.com.pl