Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:18

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/klamka-elektroniczna-wfe-l701-z-klawiatura-92mm-inox-p-25873.html



Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 92mm INOX

Cena	**1 660,50 zł**
Numer katalogowy	**41037**
Kod producenta	**H WFE L701 I 92**
Czas aktywacji rygla	**3 sek.**
Dostępne tryby pracy	**-**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**2000**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Pobór pradu w stanie pracy	**1 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**1 mA**
Częstotliwość czytnika	**1356 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP68**
Napięcie zasilacza	**3 V**

Opis produktu

Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 92mm INOX

Model: H WFE L701 I 92

Przeznaczenie klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

Klamka elektroniczna z klawiaturą **WFE L701**, to nowoczesne rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści i wygody w porównaniu z tradycyjnymi klamkami. Klamka elektroniczna eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych kluczy, które mogą zostać skopiowane lub zagubione.

Najważniejsze cechy klamki elektrocznicznej WFE L701 z klawiaturą:

- System kontroli dostępu oparty na elektronicznym szyldzie,pozwalający na obsługę za pomocą szyfru, karty, aplikacji i klucza.
- Możliwość dodania do 2000 użytkowników.
- Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację.Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa.

- Nawet do 60 000 otwarć na jednej baterii.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Możliwość awaryjnego zasilenia baterią 9V.
- **SMART SLEEP MODE:** System inteligentnego oszczędzania energii. Master kod administratora.
- Zapisywanie historii zdarzeń w aplikacji.
- Automatyczne zamknięcie po 3 sekundach.
- Wewnętrzna klamka z funkcją antypaniczną.
- Zgodność z EN 16867.

Dane techniczne klamki elektroncznej WFE L701 z klawiaturą:

- **Materiał wykończenia**: stal nierdzewna
- **Uniwersalność (prawa/lewa):** tak
- **Standard karty:** mifare
- **Grubość drzwi:** 35 - 120 mm
- **Zasilanie:** bateria CR2
- **Żywotność baterii:** do 60 000 cykli
- **Trwałość:** 200 000 cykli
- **Klasa szczelności:** IP68
- **Temperatura pracy:** od -20 C do 60 C
- **Rozstaw*:** 72 i 92 mm
- **Sygnały świetlne:** tak
- **Sygnały dźwiękowe: t**ak

*na zamówienie również inne rozstawy.

Zestaw zawiera szyld wewnętrzny. Zestaw nie zawiera wkładki.

Dane importera/producenta: ŁUCZNIK - Lockpol Sp. z o.o., Starorudzka 16A, Łódź, Polska, email: lucznik@lucznik.com.pl