Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:02

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-01h4-czarna-p-27153.html



Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 czarna

Cena	**949,00 zł**
Numer katalogowy	**36781**
Kod producenta	**ELH-01H4**

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 czarna

Model: ELH-01H4

Przeznaczenie

Klamka elektroniczna z kontrolerem dostępu Eura "ELH-01H4" przeznaczona jest do zastosowań w hotelach i apartamentach na wynajem. Firmware urządzenia wspiera równocześnie dwa systemy obsługi – TTLock oraz TTHotel.

TTLock – zdalne zarządzanie apartamentami na wynajem. Darmowa aplikacja mobilna TTLock dostępna jest na platformy iOS i Android. Umożliwia bezpośrednie sterowanie szyldem za pomocą Bluetooth, wysyłanie cyfrowych kluczy dostępu oraz kodów z różnymi rodzajami uprawnień.

Dzięki aplikacji mobilnej pozwalającej na zdalne nadawanie uprawnień do wejścia, istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z tradycyjnych kluczy. Komunikacja z gośćmi realizowana jest przy pomocy kodów generowanych z aplikacji przesyłanych m.in na telefony.

Cyfrowe klucze dostępu przeznaczone są dla innych użytkowników aplikacji, najczęściej wykorzystywane są przez pracowników obsługi obiektu. Klucze dostępne są z pozycji aplikacji i umożliwiają otwieranie zamka będącego w zasięgu nadajnika Bluetooth.

Kody dostępu przeznaczone są dla gości - generowane w aplikacji mobilnej mogą być wysyłane za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub aplikacji WeChat. Wiadomość z kodem można dowolnie edytować, uzupełniając ją o ważne informacje np. kod do domofonu czy hasło do sieci WiFi. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wygenerowania różnych rodzajów kodów m.in. stałych, czasowych, czy jednorazowych.

Aplikacja TTLock umożliwia dodania do szyldu kluczy zbliżeniowych (breloków zbliżeniowych) pracujących w

standardzie Mifare 13,56 MHz. Ponadto istnieje możliwość wglądu w dziennik rezerwacji, dodawania/ usuwanie przyznanych dostępów tj. kluczy cyfrowych, kodów czy kart zbliżeniowych.

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania** 6 V DC
- **Rodzaj zasilania** Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu - czuwanie / praca** <18uA / 200 mA
- **Maks. liczba użytkowników** Karty- 200, Odcisk palca-200, Kody PIN-200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie** do drzwi lewe / prawe
- **Materiał obudowy** Stop cynku
- **Czas trwania impulsu zwalniającego** 5-90 sek.
- **Bluetooth** Tak
- **Maks. moc promieniowania (Bluetooth)** <10mW
- **Częstotliwość pracy (Bluetooth)** 2,4 GHz
- **Szyfrator** Tak, dotykowy
- **Maks. moc promieniowania (RFID)** <5mW
- **Częstotliwość pracy (RFID**) Mifare 13,56 MHz
- **Dopuszczalna wilgotność względna** 0-95%
- **Temperaturowy zakres prac**y -35ºC ~ +55ºC
- **Zalecane miejsce instalacji** wewnętrzne i zewnętrzne
- **Współczynnik ochrony** IP65
- **Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła** 10 N
- **Okucia poruszane dłonią - moment maksymalny (Nm)** 1 Nm
- **Okucia poruszane dłonią - siła maksymalna** 10 N
- **Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G)** 195 x 73 x 72 mm
- **Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G)** 195 x 73 x 72 mm
- **Waga netto** 1200 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu