Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-01h4-silver-p-25707.html



Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver

Cena	**949,00 zł**
Numer katalogowy	**42398**
Kod producenta	**ELH-01H4 silver**
Kod EAN	**5905548279794**
Pobór pradu w stanie pracy	**200 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**0.18 mA**
Częstotliwość czytnika	**1356 kHz**
Typ weryfikacji	**Kod / Brelok - karta / Odcisk Palca**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP55**
Napięcie zasilacza	**6 V**
Czas aktywacji rygla	**5 sek.**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Autonomiczny; z aplikacjami TTLock oraz TTHotel**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**200**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**200**

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver

Model: ELH-01H4 silver

Przeznaczenie klamki z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver:

Klamka elektroniczna z kontrolerem dostępu Eura **"ELH-01H4"** przeznaczona jest do zastosowań w hotelach i apartamentach na wynajem. Firmware urządzenia wspiera równocześnie dwa systemy obsługi – **TTLock** oraz **TTHotel.**

Specyfikacja techniczna Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver:

- **Napięcie zasilania:** 6 V DC
- **Rodzaj zasilania**: Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu:** - czuwanie / praca <18uA / 200 mA
- **Maks. liczba użytkowników:** Karty- 200, Odcisk palca-200, Kody PIN-200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie do drzwi:** lewe / prawe
- **Materiał obudowy**: Stop cynku
- **Czas trwania impulsu zwalniającego:** 5-90 sek.
- **Bluetooth:** Tak
- **Maks. moc promieniowania (Bluetooth**)<10mW
- **Częstotliwość pracy (Bluetooth):** 2,4 GHz
- **Szyfrator:** Tak, dotykowy
- Maks. moc promieniowania (RFID) <5mW Częstotliwość pracy (RFID) Mifare 13,56 MHz
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0-95%
- **Temperaturowy zakres pracy:** -35ºC ~ +55ºC
- **Zalecane miejsce instalacji**: wewnętrzne i zewnętrzne
- **Współczynnik ochrony IP55**: Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła 10 N
- **Okucia poruszane dłonią** - moment maksymalny (Nm) 1 Nm
- **Okucia poruszane dłonią** - siła maksymalna 10 N
- **Wymiary szyldu zewnętrznego:** (W x SZ x G) 195 x 73 x 72 mm
- **Wymiary szyldu wewnętrznego:** (W x SZ x G) 195 x 73 x 72 mm
- **Waga netto:** 1200 g
- **Wymiary opakowania:** (W x SZ x G) 233 x 310 x 117 mm
- **Waga brutto:** 1637 g
- **Typ opakowania:** Karton

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu