Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-20h4-silver-p-25706.html



Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 silver

Cena	**949,00 zł**
Numer katalogowy	**42400**
Kod producenta	**ELH-20H4 silver**
Kod EAN	**5905548279749**
Pobór pradu w stanie pracy	**200 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**0.18 mA**
Częstotliwość czytnika	**1356 kHz**
Typ weryfikacji	**Kod / Brelok - karta / Odcisk Palca**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP55**
Napięcie zasilacza	**6 V**
Czas aktywacji rygla	**5 sek.**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Autonomiczny; z aplikacjami TTLock oraz TTHotel**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**200**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**200**

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 silver

Model: ELH-20H4 silver

Przeznaczenie Klamki z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 silver:

Klamka elektroniczna z kontrolerem dostępu Eura **"ELH-20H4"** przeznaczona jest do zastosowań w hotelach i apartamentach na wynajem. Firmware urządzenia wspiera równocześnie dwa systemy obsługi – **TTLock** oraz **TTHotel.**

Specyfikacja techniczna klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 silver:

- **Napięcie zasilania**: 6 V DC
- **Rodzaj zasilania**: Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu** - czuwanie / praca <18uA / 200 mA Maks. liczba użytkowników Karty- 200, Odcisk palca-200, Kody PIN-200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie do drzwi** lewe / prawe
- **Materiał obudowy**: Stop cynku
- **Czas trwania impulsu zwalniającego:** 5-90 sek.
- **Bluetooth:** Tak
- **Maks. moc promieniowania (Bluetooth):** <10mW
- **Częstotliwość pracy (Bluetooth)** 2,4 GHz
- **Szyfrator** Tak, dotykowy
- **Maks. moc promieniowania (RFID):** <5mW
- **Częstotliwość pracy (RFID) Mifare:** 13,56 MHz
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0-95%
- **Temperaturowy zakres pracy:** -35ºC ~ +55ºC
- **Zalecane miejsce instalacji:** wewnętrzne i zewnętrzne
- **Współczynnik ochrony:** IP55
- **Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła:** 10 N
- **Okucia poruszane dłonią - moment maksymalny (Nm):** 1 Nm
- **Okucia poruszane dłonią - siła maksymalna:** 10 N
- **Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G):** 300 x 43 x 24
- **Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G):** 300 x 43 x 24 mm
- **Waga netto:** 1200 g
- **Wymiary opakowania**: (W x SZ x G) 235 x 365 x 120 mm
- **Waga brutto:** 1750 g
- **Typ opakowania:** Karton

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu