

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-mirror-z-wifi-vm26xi-jednostka-wewnetrzna-p-26565.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror z WiFi VM26Xi (jednostka wewnętrzna)

Cena	2 335,77 zł
Numer katalogowy	37696
Kod producenta	Mirror z WiFi VM26Xi
Kod EAN	5905567600890
Jednostka wewnętrzna	Tak
Jednostka zewnętrzna	Nie
Zestaw	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A+++ / A++
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	26 m2
Seria	Versu Mirror

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror z WiFi VM26Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Mirror z WiFi VM26Xi

Specyfikacja techniczna

Model	Versu Mirror 2,6 kW (seria X)
Seria Rotenso	Versu
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1231 - 3224
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	90 - 1140
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	613
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4 - 4,9
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45109
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	820 - 3703
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	110 - 1080
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	637
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5 - 4,7
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45140

Obciążenie chłodnicze (kW)	45079
SEER (W/W)	45085
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	107
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45048
SCOP (W/W)	45081
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	775
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	45086
Jednostka wewnętrzna	VM26Xi R14
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	51
Pobór mocy (W)	26
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	897 × 182 × 312
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto (kg)	10,5 / 14,2
Odpyw skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak

Dane importera/producenta: Thermosilesia sp. z o. o. sp. k., Szyb Walenty 16, Ruda Śląska, Polska, email: info@thermosilesia.pl