

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontrola-dostepu-dahua-asi1212a-dv2-p-30929.html>



KONTROLA DOSTĘPU DAHUA ASI1212A-D(V2)

Cena	2 077,47 zł
Numer katalogowy	20443
Kod producenta	ASI1212A-D(V2)
Kod EAN	6939554912672

Opis produktu

KONTROLA DOSTĘPU DAHUA ASI1212A-D(V2)

Model: ASI1212A-D(V2)

Najważniejsze cechy

- Typ weryfikacja: Czytnik + klawiatura + odcisk palca
- Obsługa do 30 000 kart, 3000 odcisków palca do 150 000 zdarzeń
- Częstotliwość pracy transponderów: 125MHz(EM)
- Funkcja Watch dog zapobiegająca zawieszaniu się
- Komunikacja: USB, TCP/IP
- Czas rozpoznania odcisku palca $\leq 1.5s$
- Szeroki zakres zasilania (10-15V DC)

Specyfikacja techniczna

Obsługa kart:

Zasięg odczytu kart:

Wbudowana klawiatura:

Praca autonomiczna:

Współpraca z akumulatorem:

Linie wejściowe:

Linie wyjściowe:

Czas identyfikacji:

FAR (współczynnik błędnych akceptacji):

FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):

Komunikacja:

Unique EM 125kHz

max. 8 cm

Dotykowe przyciski sterujące

Tak

Nie

3

4

< 1.5 s

< 0.00004 %

< 0.15 %

RS-485

Wiegand

Interfejs sieciowy:
Domyślny login / hasło administratora:
Zasilanie:
Wybrane cechy:

Temperatura pracy:
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:
Wymiary:
Waga:
Obsługiwane języki:

LAN
10/100 Base-T
- / 88888888
10 ... 15 V DC
Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz,
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych
Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR
(obustronna kontrola przejścia)
Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM
125kHz, Odcisk palca, Dowolna kombinacja powyższych
Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia
Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi
30000 zaindeksowanych użytkowników
6 grup dostępu
128 harmonogramów czasowych
128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu
Ustawienia świąteczne
Anti-passback
Historia 150000 zdarzeń
Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii
we/wy
Programowanie zdalne z komputera
Wbudowany watchdog
-30 °C ... 60 °C
max. 95 % (bez kondensacji)
193 x 161 x 33 mm
0.39 kg
angielski

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com