

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:00

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-dahua-asc2202b-d-p-21495.html>

KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-D



Cena **1 364,07 zł**

Numer katalogowy **42490**

Kod producenta **ASC2202B-D**

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-D

Model: ASC2202B-D

Najważniejsze cechy

Specyfikacja techniczna

- Obsługa komunikacji TCP/IP
- Dwa podwójne protokoły komunikacyjne: RS-485 i Wiegand (W26 i W34)
- Obsługuje 100 000 użytkowników i przechowuje 500 000 rekordów przeciągnięć kartą
- Obsługa blokady, kombinacji grupowej, anti-passback, zdalnego odblokowania, i inne
- Obsługa alarmu sabotażu czytnika kart, alarmu włamania, czujnika drzwi
- alarm przekroczenia limitu czasu, alarm przymusu, alarm przekroczenia progu nielegalnej karty, i alarm nieprawidłowego hasła
- Wbudowany zegar RTC, obsługa ręcznej synchronizacji czasu i automatycznej synchronizacji czasu
- synchronizację czasu
- Obsługa ochrony pamięci po wyłączeniu zasilania i aktualizacji online
- Obsługa watchdog (urządzenie, które chroni system przed oprogramowaniem lub sprzętowych)
- Obsługa zasilania PoE

Specyfikacja techniczna

Ilość obsługiwanych przejść:

2 (dwukierunkowe)

Współpraca:

DAHUA

Ilość obsługiwanych czytników:	4 szt.
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wyjściowe:	4 szt. - Przekątnikowe
Komunikacja:	RS-485, Ethernet, Wiegand
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1.4 A
Wybrane cechy:	100000 zaindeksowanych użytkowników Historia 500000 zdarzeń Programowanie zdalne z komputera Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Domyślny adres IP:	192.168.0.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	210 x 106 x 50 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com