

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-dahua-asc2202b-s-p-27765.html>



KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-S

Cena	1 091,01 zł
Numer katalogowy	32514
Kod producenta	ASC2202B-S
Kod EAN	6939554993398

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-S

Model: ASC2202B-S

Najważniejsze cechy

- Obsługa komunikacji **TCP/IP**
- Pamięć **100000** użytkowników oraz **500000** zdarzeń odczytów kart
- Obsługa **alarmu sabotażu czytnika kart, alarmu włamanioviego, alarmu przekroczenia limitu czasu czujnika drzwi, alarmu przymusu, alarmu przekroczenia progu nielegalnej karty oraz alarmu nieprawidłowego hasła**
- Wbudowany **RTC**
- Ręczna oraz automatyczna **synchronizacja czasu**
- Obsługa **ochrony pamięci** przy wyłączaniu zasilania i aktualizacji online
- Obsługa zasilania **PoE**
- Dwa podwójne protokoły komunikacyjne **RS485** oraz **Wiegand(W26 i w34)**

Specyfikacja

Model	ASC2202B-S
Protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP
Protokół OSDP	Wspierany
Kompatybilność	CGI
SDK oraz API	Wspierane
Obudowa	Montaż na szynie DIN PC + ABS
Funkcje	Tryby otwarcia: Karta/PIN/Odcisk Palca/Zdalnie Karty MIFARE 13.56MHz

Typy użytkowników(karty)	Liczba okresów: 128
Pamięć użytkowników	Okresy świąteczne: 128
	Aktualizacja przez sieć
	Odblokowanie pierwszego użytkownika
	Zdalna weryfikacja
	Lista blokowanych/zaufanych użytkowników
	Inne czytniki: 2 x RS485, 2 x Wiegand
	Blokada wielu drzwi
	Połączenie grupowe: Karta/PIN/Odcisk Palca
	Wielokrotne uwierzytelnianie Nadzór w czasie rzeczywistym
	Ogólny, VIP, Patrol, Gość, Zablokowany, Inny
	Użytkowników: 100000
	Odciski palców: 3000
	Karty: 100000
Porty	Pamięć zdarzeń: 500000
	3 x RS485
	2 x Wiegand
	1 x RJ45(10/100Mbps) 2 wejścia alarmowe
	2 wyjścia przekaźnikowe
	2 x przycisk wyjścia
	2 x stan drzwi
	2 x kontrola blokady
Alarm	Anti-pass Back, Tamper, Duress, Door Sensor Timeout, Intruz,
	Illegal Card Exceeding Threshold, Duress Fingerprint
Zasilanie	12VDC lub PoE
Ochrona	IP20, IK04
Pobór mocy	<24.8W
Wymiary	155 x 106 x 50mm
Temperatura pracy	-30 ~ 60 °C
Wilgotność pracy	5 ~ 90%, bez kondensacji
Montaż	Wewnątrz
	Natynkowy lub na szynie DIN

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com