Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-dahua-asi7213x-t1-p-30091.html



KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASI7213X-T1

Cena	**17 481,99 zł**
Numer katalogowy	**26298**
Kod producenta	**ASI7213X-T1**

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASI7213X-T1

Model: ASI7213X-T1

Najważniejsze cechy

- Zakrzywiony ekran 2.5D
- 7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1024 × 600
- 2 MP CMOS, WDR ·
- Automatyczne wypełnianie światła zmniejsza zanieczyszczenie światłem
- Może pomieścić 100 000 użytkowników, 100 000 obrazów twarzy, 100 000 kart, 100 000 haseł, 50 administratorów i 300 000 rekordy
- Obsługa twarzy, karty IC, odblokowanie hasła i odblokowanie poprzez ich kombinacje
- Z polem wykrywania twarzy; największa twarz spośród twarzy, które pojawiają się w tym samym czasie, jest rozpoznawana jako pierwsza; maksymalny rozmiar twarzy można skonfigurować w Internecie
- Odległość twarz-kamera: 0,3 m – 2,0 m; wzrost człowieka: 0,9 m – 2,4 m (odległość soczewki od podłoża: 1,4 m)
- Dzięki algorytmowi rozpoznawania twarzy kontroler dostępu może rozpoznać ponad 360 pozycji na ludzkiej twarzy · Szybkość rozpoznawania twarzy: 0,2 s na twarz
- Wsparcie wykrywania żywości
- Dokładne rozpoznawanie w podświetleniu i przednim świetle · Różne tryby wyświetlania stanu odblokowania chronią prywatność użytkownika
- Obsługa włączania / wyłączania trybu monitorowania temperatury; zakres monitorowania temperatury od 30 ° C do 50 ° C; zakres odległości monitorowania temperatury wynosi 0,3 m – 1,8 m; błąd monitorowania temperatury wynosi ± 0,5 ° C; raportowanie alarmu anomalii temperaturowej
- Wsparcie wykrywania maski, raportowanie alarmów o nietypowych zdarzeniach bez noszenia maski
- Obsługa alarmu cichego, sabotażowego, włamaniowego, przekroczenia limitu czasu kontaktu drzwiowego i przekroczenia progu przekroczenia limitu przez kartę
- Wsparcie dla zwykłych użytkowników, użytkowników patrolowych, użytkowników VIP , użytkownicy-goście i

użytkownicy specjalni

Specyfikacja

Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Zoom optyczny:	nie
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Kamera pomocnicza:	
Wielkość matrycy:	120 x 90 px
Kąt widzenia:	50 °
Rozdzielczość:	120 x 90 px
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	tak
Zakres pomiaru temperatury:	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	MIFARE 13.56 MHz
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo:	nie
Interfejs RS-485:	tak
Interfejs RS-232:	tak
Interfejs Wiegand:	tak
USB:	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	nie
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45) 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	tak
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	Pomiar temperatury Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych Wiegand 34/26 WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Sygnalizacja LED Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Przycisk RESET Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga:	2 kg
Wymiary:	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego:	37 mm
Obsługiwane języki:	angielski

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com