

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-dahua-asr2100a-d-p-27777.html>



## KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASR2100A-D

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>356,70 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>32521</b>      |
| Kod producenta   | <b>ASR2100A-D</b> |

### Opis produktu

## KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASR2100A-D

Model: ASR2100A-D

### Specyfikacja

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | ASR2100A-D                                                                                                           |
| Typ produktu      | Czytnik kart                                                                                                         |
| Obudowa           | PC/panel akrylowy                                                                                                    |
| Buzzer            | Tak                                                                                                                  |
| Funkcje           | Tryby otwarcia: Karta<br>Karty UNIQUE 125KHz<br>Czas odczytu karty: 0.1s<br>Dystans odczytu karty: 0 ~ 5cm<br>Tamper |
| Porty             | 1 x RS485                                                                                                            |
| Zasilanie         | 1 x Wiegand                                                                                                          |
| Ochrona           | 12VDC 0.5A                                                                                                           |
| Pobór mocy        | IP66(należy użyć silikonu do uszczelnienia obudowy)                                                                  |
| Wymiary           | <1.7W                                                                                                                |
| Temperatura pracy | 123 x 86 x 15mm                                                                                                      |
| Wilgotność pracy  | -30 ~ 70°C                                                                                                           |
| Montaż            | 5 ~ 95%, bez kondensacji<br>Wewnątrz lub na zewnątrz<br>Natynkowy                                                    |

---

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: [info@dahuatech.com](mailto:info@dahuatech.com)