

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-do-rozpoznawania-twarzy-dahua-asa3213gl-mw-p-27787.html>



KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3213GL-MW

Cena	1 885,00 zł
Numer katalogowy	29138
Kod producenta	ASA3213GL-MW
Kod EAN	6939554948084

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3213GL-MW

Model: ASA3213GL-MW

Specyfikacja techniczna

Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	Tak
Oświetlacz LED:	Tak
Pomiar temperatury:	Nie
Zakres pomiaru temperatury:	Nie
Dokładność pomiaru temperatury:	Nie
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	MIFARE 13.56 MHz
	Pamięć 500 kart RFID
	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Pamięć wewnętrzna:	Nie
Wyjście wideo:	Tak
Interfejs RS-485:	Nie
Interfejs RS-232:	Nie
Interfejs Wiegand:	Nie
USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	Nie
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Komunikat głosowy

Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	Nie
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych 500 użytkowników Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring w czasie rzeczywistym Wielokrotne uwierzytelnianie Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty Automatyczna rejestracja Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spóźnienia i wcześniejszego wyjścia Raporty statystyk Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) Obsługa przycisku wyjścia Detekcja statusu drzwi Sterowanie zamkiem Zabezpieczenia antysabotażowe 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) ≤ 18 W Tworzywo sztuczne (ABS) Czarny + Srebrny Nie -10 °C ... 55 °C 0.22 kg (bez podstawki) 0.24 kg (z podstawką) 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	
Kolor:	
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com