

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-do-rozpoznawania-twarzy-dahua-asi3214a-w-p-21490.html>



KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASI3214A-W

Cena	2 038,11 zł
Numer katalogowy	42487
Kod producenta	ASI3214A-W

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASI3214A-W

Model: ASI3214A-W

Najważniejsze cechy

4,3-calowy szklany ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272.

Szerokokątna kamera z podwójnym obiektywem o rozdzielczości 2 MP z podświetleniem IR i DWDR.

Wiele metod odblokowania, w tym odcisk palca, twarz, karta IC i hasło. Można je również łączyć w celu stworzenia własnych metod odblokowania.

Obsługa wykrywania masek.

Obsługuje kod QR odwiedzającego z platformą DSS Pro.

Rozpoznawanie twarzy z odległości od 0,3 m do 1,5 m.

Obsługa 3000 użytkowników, 3000 twarzy, 3000 haseł, 5000 kart, 5000 odcisków palców, 50 administratorów i 300 000 rekordów.

Wykrywanie aktywności ma dokładność rozpoznawania twarzy na poziomie 99,9%, a czas porównania 1:N wynosi 0,2 s na osobę.

Obsługa połączeń wideo i korzystanie z aplikacji do odbierania powiadomień alarmowych, zdalnego odblokowywania drzwi i wykonywania innych zadań.

Obsługuje dostosowywanie komunikatów głosowych.

Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny Wbudowany procesor

Protokół sieciowy IPv4; RTSP; Współczynnik RTP; TCP; UDP; POPIJAC; Sieć P2P

Protokół OSDP Tak

interoperacyjność ONVIF; CGI

Zestaw SDK i interfejs API Tak

Podstawowy

Rodzaj produktu: Samodzielny

Ekran wyświetlacza: 4,3" LCD

Typ ekranu: Pojemnościowy ekran dotykowy

Rozdzielczość ekranu 480 (H) × 272 (V)

Aparat fotograficzny Aparat 2-MP CMOS HD z dwoma obiektywami

WDR DWDR

Kompensacja światła Automatyczna podczerwień

Komunikat głosowy: Tak

Obudowa PC + ABS

Funkcja

Tryb odblokowania Hasło, odcisk palca, karta, pilot, twarz i

Odblokowanie kombinacji

Typ karty: karta IC

Lista okresów 128 okres

Okres wakacyjny 128 okresów

Aktualizacja sieci: Tak

Odblokowanie pierwszego użytkownika Tak

Zdalna weryfikacja: Tak

Lista zastrzeżona/zaufana Tak

Wi-Fi Tak

Standard bezprzewodowy IEEE802.11b/802.11g/802.11n

Zakres częstotliwości bezprzewodowej 2,4 GHz

Czytnik kart peryferyjnych 1 × czytnik kart RS-485; 1 × czytnik kart Wiegand

Uwierzytelnianie wielu użytkowników Tak

Monitorowanie w czasie rzeczywistym Tak

Konfiguracja sieciowa Tak

Automatyczna rejestracja Tak

Wydajność

Odległość odczytu karty 0 cm–3 cm (0"–1.18")

Wysokość rozpoznawania twarzy

Zasięg 1,1 m – 2,0 m (3,61 stopy – 6,56 stopy)

Odległość rozpoznawania twarzy 0.3 m–1.5 m (0.98 stopy – 4.92 stopy)

Dokładność rozpoznawania twarzy 99,9%

Czas rozpoznawania twarzy 0,2 s

Weryfikacja odcisków palców

Tryb 1:N

ingerprint Porównanie

Czas 1,5 s

Rozpoznawanie odcisków palców

Czas 0,5 s

Prędkość odczytu (kod QR) 500 ms

Papier typu kodowego; Elektroniczny

Użytkownik

Typ użytkownika (karty): Zwykły użytkownik; Użytkownicy VIP; patrolowanie użytkowników; użytkownik-gość;

użytkownik z listy zablokowanych; Inny użytkownik

Pojemność

Pojemność użytkownika: 3 000

Pojemność obrazu twarzy 3,000

Pojemność karty 5 000

Pojemność odcisków palców 5,000

Pojemność hasła 3 000

Rekordowa pojemność 300 000

Port

Złącze RS-485 1

Wieganda 1

USB 1 × USB 2.0

Port sieciowy 1 × samodostosowujący się port Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s

Przycisk wyjścia 1

Sterowanie zamkiem 1
Według wykrywania stanu 1
Alarm
Zabezpieczenie przed przejściem wstecz Tak
Alarm sabotażowy Tak
Alarm przymusu Tak
Limit czasu czujnika drzwi Tak
Wtargnięcie Tak
Przekroczenie nielegalnej karty
Próg: Tak
Odcisk palca pod przymusem: Tak
Ogólne
Zasilacz Standard
Zasilanie 12 VDC, 1,5 A
Pobór mocy ≤18 W
Wymiary produktu: 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53" × 4,65" × 1,07") (wys. × szer. × gł.)
Wymiary opakowania: 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48" × 4,65" × 5,00") (L × W × H, skrzynka ochronna)
Temperatura pracy -10 °C do +40 °C (+14 °F do +104 °)
Wilgotność robocza 0%–90% (RH), bez kondensacji
Środowisko pracy Wewnątrz
Waga netto 250 g (0,55 funta)
Waga brutto 400 g (0,88 funta)
Akcesorium Uchwyt do montażu na ścianie (w zestawie)
Instalacja Uchwyt ścienny; 86 Mocowanie obudowy; uchwyt biurkowy

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com