Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-do-rozpoznawania-twarzy-dahua-asi3214a-w-p-21490.html

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASI3214A-W

Cena	**2 038,11 zł**
Numer katalogowy	**42487**
Kod producenta	**ASI3214A-W**

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASI3214A-W

Model: ASI3214A-W

Najważniejse cechy

4,3-calowy szklany ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272.

Szerokokątna kamera z podwójnym obiektywem o rozdzielczości 2 MP z podświetleniem IR i DWDR.

Wiele metod odblokowania, w tym odcisk palca, twarz, karta IC i hasło. Można je również łączyć w celu stworzenia własnych metod odblokowania.

Obsługa wykrywania masek.

Obsługuje kod QR odwiedzającego z platformą DSS Pro.

Rozpoznawanie twarzy z odległości od 0,3 m do 1,5 m.

Obsługa 3000 użytkowników, 3000 twarzy, 3000 haseł, 5000 kart, 5000 odcisków palców, 50 administratorów i 300 000 rekordów.

Wykrywanie aktywności ma dokładność rozpoznawania twarzy na poziomie 99,9%, a czas porównania 1:N wynosi 0,2 s na osobę.

Obsługa połączeń wideo i korzystanie z aplikacji do odbierania powiadomień alarmowych, zdalnego odblokowywania drzwi i wykonywania innych zadań.

Obsługuje dostosowywanie komunikatów głosowych.

Specyfikacja techniczna

System
Procesor główny Wbudowany procesor
Protokół sieciowy IPv4; RTSP; Współczynnik RTP; TCP; UDP; POPIJAĆ; Sieć P2P
Protokół OSDP Tak
interoperacyjność ONVIF; CGI
Zestaw SDK i interfejs API Tak
Podstawowy
Rodzaj produktu: Samodzielny
Ekran wyświetlacza: 4,3" LCD
Typ ekranu: Pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość ekranu 480 (H) × 272 (V)
Aparat fotograficzny Aparat 2-MP CMOS HD z dwoma obiektywami
WDR DWDR
Kompensacja światła Automatyczna podczerwień
Komunikat głosowy: Tak
Obudowa PC + ABS
Funkcja
Tryb odblokowania Hasło, odcisk palca, karta, pilot, twarz i
Odblokowanie kombinacji
Typ karty: karta IC
Lista okresów 128 okres
Okres wakacyjny 128 okresów
Aktualizacja sieci: Tak
Odblokowanie pierwszego użytkownika Tak
Zdalna weryfikacja: Tak
Lista zastrzeżona/zaufana Tak
Wi-Fi Tak
Standard bezprzewodowy IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Zakres częstotliwości bezprzewodowej 2,4 GHz
Czytnik kart peryferyjnych 1 × czytnik kart RS–485; 1 × czytnik kart Wiegand
Uwierzytelnianie wielu użytkowników Tak
Monitorowanie w czasie rzeczywistym Tak
Konfiguracja sieciowa Tak
Automatyczna rejestracja Tak
Wydajność
Odległość odczytu karty 0 cm–3 cm (0"–1.18")
Wysokość rozpoznawania twarzy
Zasięg 1,1 m – 2,0 m (3,61 stopy – 6,56 stopy)
Odległość rozpoznawania twarzy 0.3 m–1.5 m (0.98 stopy – 4.92 stopy)
Dokładność rozpoznawania twarzy 99,9%
Czas rozpoznawania twarzy 0,2 s
Weryfikacja odcisków palców
Tryb 1:N
ingerprint Porównanie
Czas 1,5 s
Rozpoznawanie odcisków palców
Czas 0,5 s
Prędkość odczytu (kod QR) 500 ms
Papier typu kodowego; Elektroniczny
Użytkownik
Typ użytkownika (karty): Zwykły użytkownik; Użytkownicy VIP; patrolowanie użytkowników; użytkownik-gość;
użytkownik z listy zablokowanych; Inny użytkownik
Pojemność
Pojemność użytkownika: 3 000
Pojemność obrazu twarzy 3,000
Pojemność karty 5 000
Pojemność odcisków palców 5,000
Pojemność hasła 3 000
Rekordowa pojemność 300 000
Port
Złącze RS-485 1
Wieganda 1
USB 1 × USB 2.0
Port sieciowy 1 × samodostosowujący się port Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s
Przycisk wyjścia 1

Sterowanie zamkiem 1
Według wykrywania stanu 1
Alarm
Zabezpieczenie przed przejściem wstecz Tak
Alarm sabotażowy Tak
Alarm przymusu Tak
Limit czasu czujnika drzwi Tak
Wtargnięcie Tak
Przekroczenie nielegalnej karty
Próg: Tak
Odcisk palca pod przymusem: Tak
Ogólne
Zasilacz Standard
Zasilanie 12 VDC, 1,5 A
Pobór mocy ≤18 W
Wymiary produktu: 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53" × 4,65" ×
1,07") (wys. × szer. × gł.)
Wymiary opakowania: 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48" × 4,65" × 5,00") (L
× W × H, skrzynka ochronna)
Temperatura pracy –10 °C do +40 °C (+14 °F do +104 °
Wilgotność robocza 0%–90% (RH), bez kondensacji
Środowisko pracy Wewnątrz
Waga netto 250 g (0,55 funta)
Waga brutto 400 g (0,88 funta)
Akcesorium Uchwyt do montażu na ścianie (w zestawie)
Instalacja Uchwyt ścienny; 86 Mocowanie obudowy; uchwyt biurkowy

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com