Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr102dr-p-33095.html



Kontroler dostępu ROGER PR102DR

Cena	**504,30 zł**
Numer katalogowy	**7251**
Kod producenta	**PR102DR**
Kod EAN	**5907608961915**
Bufor zdarzeń	**250 tys.**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Nie**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Nie**
Pobór prądu w stanie gotowości	**40 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Kontroler może współpracować z 1 lub 2 czytnikami z serii PRT**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Typ weryfikacji	**Brak**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR102DR

Model: PR102DR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość montażu na szynie DIN 35mm
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR102DR mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centrami kontroli dostępu firmy ROGER. W trybie autonomicznym kontrolery PR102DR mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR102DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych COM, USB lub przez sieć komputerową WAN/LAN. Kontrolery PR102DR mogą współpracować z 1 lub 2 czytnikami serii PRT (Roger) oraz są przystosowane do montażu na szynie Din 35mm.

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników serii PRT (Roger)
- Dwie programowalne linie wejściowe NO/NC
- Jedno programowalne wyjście tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30VDC
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem li nii we/wy
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta,Tylko PIN
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Możliwość montażu na szynie DIN 35mm
- Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10 - 15VDC
- **Pobór prądu**: Średnio 40mA
- **Klasa środowiskowa**: Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C - +40°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 85 X 62 X 73 mm
- **Waga**: ≈115g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl