Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr312em-bk-p-32425.html



Kontroler dostępu ROGER PR312EM-BK

Cena	**725,70 zł**
Numer katalogowy	**1226**
Kod producenta	**PR312EM-BK**
Kod EAN	**5907608962097**
Bufor zdarzeń	**250 tys.**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Nie**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Tak**
Pobór prądu w stanie gotowości	**50 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)**
Dostępne tryby pracy	**praca autonomiczna**
Zasięg odczytu RF ID	**15 cm**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta**
Napięcie zasilacza	**13.8 V**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR312EM-BK

Model: PR312EM-BK

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)

- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- 4000 użytkowników
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

PRZEZNACZENIE

Zewnętrzny autonomiczny kontroler dostępu ROGER PR312EM-BK-G.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 70mA (50mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: Wraz ze standardową podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 23 mm, Wraz z grubszą podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 35 mm
- **Waga**: ≈150g
- **Certyfikat**: CE

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000(Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

(*) funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centrale kontroli dostępu CPR firmy ROGER

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl