Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr602lcd-dt-i-p-32855.html



Kontroler dostępu ROGER PR602LCD-DT-I

Cena	**1 635,90 zł**
Numer katalogowy	**3485**
Kod producenta	**PR602LCD-DT-I**
Kod EAN	**5907608962240**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Tak**
Pobór prądu w stanie gotowości	**100 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**praca jako terminal rejestracji czasu pracy, czytnik posiada również częstotliwość odczytu 13.56MHz**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Zasięg odczytu RF ID	**12 cm**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Bufor zdarzeń	**250 tys.**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Tak**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR602LCD-DT-I

Model: PR602LCD-DT-I

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz oraz 13,56MHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Rozbudowane funkcje rejestracji czasu pracy
- Wyświetlacz LCD oraz 4 klawisze funkcyjne
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz i 13,56MHz
- terminal RCP
- kabel przełączeniowy 0.5M
- klawiatura silikonowa, 4-linijkowy wyświetlacz LCD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 100mA
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 12 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 170 X 110 X 41.2 mm
- **Waga**: ≈410g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl