Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-hvhdmihv-hvhdmihv-v2-ahdhd-cvihd-tvicvbs-na-hdmi-p-31105.html



KONWERTER HV/HDMI+HV-HV/HDMI+HV-V2. AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS na HDMI

Cena	**423,12 zł**
Numer katalogowy	**17624**
Kod producenta	**HV/HDMI+HV-V2**
Kod EAN	**5902887068669**

Opis produktu

KONWERTER HV/HDMI+HV-HV/HDMI+HV-V2. AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS na HDMI

Model: HV/HDMI+HV-V2

Najważniejsze cechy

- Możliwe standardy sygnału wyjściowego: PAL / NTSC
- Zasilanie: 12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)
- Działa jako urządzenie przelotowe
- Waga: 0.132 kg

Przeznaczenie

Konwerter HV/HDMI+HV-V2 umożliwia podłączenie sygnału AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS do zwykłego monitora lub projektora z wejściem HDMI. Od strony sygnału wideo HV/HDMI+HV-V2 działa jako urządzenie przelotowe, posiadające wejście i wyjście sygnału.

Specyfikacja techniczna

- **Wejście**: 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8 Mpx (max)
- **Wyjście**: 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8.3 Mpx (max), 1 x HDMI @ 1080p 60 kl/s
- **Możliwe standardy sygnału wyjściowego**: PAL / NTSC
- **Obsługiwane rozdzielczości**: HDMI - 1080p ,BNC - 8.3 Mpx (max)
- **Menu ekranowe OSD**: Nie
- **Wybrane cechy**: W przypadku braku sygnału wejściowego, urządzenie wyświetla na podłączonym ekranie planszę testową (kolorowe pasy), Automatyczne rozpoznawanie rozdzielczości - Sygnalizacja LED, Przewód USB 0.9 m (w komplecie)
- **Zasilanie**: 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

- **Waga**: 0.18 kg
- **Wymiary**: 108 x 95 x 25 mm
- **Gwarancja**: 2 lata

Dane importera/producenta: DELTA-OPTI Monika Matysiak, Graniczna 10, Poznań, Polska, email: gpsr@delta.poznan.pl