

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/konwerter-inverso-monoblock-twin-black-pro-p-32618.html>



KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN BLACK PRO

Cena	201,99 zł
Numer katalogowy	7235
Kod producenta	IDLB-TWNM21-MNOO6-8 BF
Kod EAN	5453002610121
Szumy własne	0,2 dB
Wzmocnienie konwertera	55 dB
Średnica szyjki	20 mm
Ilość wyjść	2 szt.

Opis produktu

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN; 7235

Model: IDLB-TWNM21-MNOO6-8 BF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- małe szumy fazowe HDTV-DVBS2 compliant
- małe szumy własne 0,2dB
- mały pobór prądu
- bardzo duża separacja pomiędzy polaryzacjami
- bardzo duża stabilność częstotliwości
- konwerter przeznaczony do czaszy 80cm
- odbiór z dwóch satelitów oddalonych o 6 stopni np. Astra, Hotbird
- Zalecane rozmiary anteny: 80 cm, 90 cm, 100 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu:** Konwerter INVERTO twin Monoblock BLACK Pro
- **Symbol towaru:** producenta IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP
- **Rozmiar czaszy dla której jest dedykowany konwerter:** 80cm
- **Rozstaw satelitów:** 6 stopni
- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75GHz
- **Górne pasmo -wejście:** 11,7-12,75GHz

-
- **Górne pasmo -wyjście:** 1100-2150MHz
 - **Oscylator Górny:** 10,6GHz
 - **Szumy własne:** 0,2dB (0,7dB)
 - **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-3MHz max
 - **Szum fazowy:** -90dBc/Hz max
 - **Wzmocnienie:** 55dB min
 - **Nierównomierność charakterystyki:** 8dB
 - **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
 - **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
 - **VSWR:** 2.5:1
 - **Separacja pomiędzy polaryzacjami:** 18dB min
 - **Pobór prądu:** 150mA max @11~20V
 - **Impedancja wyjściowa:** 75Ohm
 - **Temperatura pracy:** -30...+60C
 - **Średnica szyjki:** 23mm (w komplecie redukcja 40mm)
 - **Długość szyjki:** 29mm
 - **Złącze:** F

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl