Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:10

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-inverto-monoblock-twin-black-pro-p-32618.html



KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN BLACK PRO

Cena	**201,99 zł**
Numer katalogowy	**7235**
Kod producenta	**IDLB-TWNM21-MNOO6-8 BF**
Kod EAN	**5453002610121**
Szumy własne	**0,2 dB**
Wzmocnienie konwertera	**55 dB**
Średnica szyjki	**20 mm**
Ilość wyjść	**2 szt.**

Opis produktu

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN; 7235

Model: IDLB-TWNM21-MNOO6-8 BF

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- małe szumy fazowe HDTV-DVBS2 compliant
- małe szumy własne 0,2dB
- mały pobór prądu
- bardzo duża separacja pomiędzy polaryzacjami
- bardzo duża stabilność częstotliwość
- konwerter przeznaczony do czaszy 80cm
- odbiór z dwóch satelitów oddalonych o 6 stopni np. Astra, Hotbird
- Zalecane rozmiary anteny: 80 cm, 90 cm, 100 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu**: Konwerter INVERTO twin Monoblock BLACK Pro
- **Symbol towaru**: producenta IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP
- **Rozmiar czaszy dla której jest dedykowany konwerter**: 80cm
- **Rozstaw satelitów**: 6 stopni
- **Dolne pasmo - wejście**: 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo - wyjście**: 950-1950MHz
- **Oscylator dolny**: 9,75GHz
- **Górne pasmo -wejście**: 11,7-12,75GHz

- **Górne pasmo -wyjście**: 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny**: 10,6GHz
- **Szumy własne**: 0,2dB (0,7dB)
- **Dryft temperaturowy oscylatora**: +/-3MHz max
- **Szum fazowy**: -90dBc/Hz max
- **Wzmocnienie**: 55dB min
- **Nierównomierność charakterystyki**: 8dB
- **Sterowanie polaryzacja V**: 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H**: 16.0~20.0 V
- **VSWR**: 2.5:1
- **Separacja pomiędzy polaryzacjami**: 18dB min
- **Pobór prądu**: 150mA max @11~20V
- **Impedancja wyjściowa**: 75Ohm
- **Temperatura pracy**: -30...+60C
- **Średnica szyjki**: 23mm (w komplecie redukcja 40mm)
- **Długość szyjki**: 29mm
- **Złącze**: F

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl